

"Quel plaisir de prendre une douche dans une salle de bains bien chauffée, puis de se sécher dans une serviette délicieusement chaude !"

## Le confort sur commande

Avec la commande programmable nomade, chacun peut obtenir la température qu'il souhaite, juste en appuyant sur un bouton.

### DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

#### TIMELIS

	PUISSANCE (watts)	LARG. X H (mm)	ÉR. / COTE C (mm)	COTE A (mm)	COTE B (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
<b>INITIAL</b> / ÉLECTRIQUE	500	550 x 984	77	819	400	14	953205
	750	550 x 1 374		1 209		19	953207
	1 000	550 x 1 764		1 599		27	953210
<b>INTEGRAL</b> / ÉLECTRIQUE VENTILO	500 / + 1 000	550 x 988	126	819	400	16	953215
	750 / + 1 000	550 x 1 378		121,6		21	953217
	1 000 / + 1 000	550 x 1 768		1 599		29	953220

#### TIMELIS CHROME

	PUISSANCE (watts)	LARG. X H (mm)	ÉR. / COTE C (mm)	COTE A (mm)	COTE B (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
ÉLECTRIQUE	300	555 x 984	85	819	400	19	952103
	500	555 x 1 374		1 209		25	952105
	750	555 x 1 764		1 599		34	952107

Nota : les modèles VENTILO ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m car, en altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire.

PROMOTELÉC - CEE - NF Cat C - Classe II - 230 V - IP 24