



### peignes pour disjoncteurs DT60




● peignes de raccordement permettant l'alimentation d'appareils au pas de 18 mm

### liaisons souples 100/125 A



● liaison souple en cuivre isolé pour l'alimentation directe d'un peigne depuis un jeu de barres en fond de coffret



### peignes pour disjoncteurs équipés d'auxiliaires (9 mm)

peignes de 112 pas de 9 mm

accessoires fournis :  
protège-dents    flasques latéraux

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
A9N21035	-	-
A9N21036	-	-
A9N21037	-	-
A9N21038	-	-

voir peignes pour disjoncteurs iC60  
▶ page D46

### liaisons souples (lot de 4 pièces)

04145
04145
04145
04145
04145
04145
-
-
-
-

A9N21039	(lot de 20)
A9N21040	(lot de 20)
A9N21050	(lot de 10)
-	
A9N21041	(lot de 10)
A9N21042	(lot de 10)

63 A

100 à 125 A

les peignes pour auxiliaires disposent d'un espace de 9 mm pour insérer des OF, SD, OF+SD/OF. Cela permet de supprimer l'intercalaire quand les disjoncteurs sont équipés d'un auxiliaire 9 mm

● longueur : 420 mm  
● câbles classe 2 : isolation 1000 V  
● embout mâle de section 6,9 x 2,5 pour borne à cage 16 mm2 sertie à une extrémité et cosse coudée à 90° avec perçage ø 8,5 sertie à l'autre extrémité