



Déclencheur MN

## Auxiliaires électriques compatibles

type		largeur en pas de 9 mm	tension	réf.
déclencheurs	MN	2	230 V CA	<b>19067</b>
			48 V CA	<b>19069</b>
			48 V CC	<b>19070</b>
	MN [S]	4	230 V CA	<b>19068</b>
	MNx	4	230 V CA	<b>19061</b>
			380 à 415 V CA	<b>19062</b>
	MX + OF	2		110 à 415 V CA
110 à 130 V CC				
48 V CA/CC				<b>19065</b>
24 V CA/CC				<b>19066</b>
contacts auxiliaires	OF + OF	1	12 V CA/CC	<b>19063</b>
				<b>19071</b>
			OF + SD	<b>19072</b>

Toute l'information ► page **F68**



Peignes de raccordement

## Peignes de raccordement

désignation		taille	réf.
peignes de raccordement	bi	L = 430 mm, 16 pôles	<b>14812</b>
	tri	L = 405 mm, 15 pôles	<b>14813</b>
embout + cache-dents			<b>14818</b>

Toute l'information ► page **F66**



Dispositif de cadenasage

## Accessoires compatibles

désignation		réf.
commandes rotatives frontales prolongées	noire	<b>19088</b>
	poignée rouge/fond jaune	<b>18089</b>
commandes rotatives frontales directes	noire	<b>19092</b>
	poignée rouge/fond jaune	<b>19097</b>
dispositifs de cadenasage (sachet de 4)		<b>19090</b>
bornes de répartition isolée (sachet de 4)		<b>19091</b>
connecteurs alu (sachet de 4)		<b>19095</b>
cosses à œil réduit (sachet de 4)		<b>19094</b>
vis écrou et séparateurs (sachet de 4 pôles amont ou aval)		<b>19093</b>
cache-bornes plombables (jeu amont/aval)	2 pôles	<b>19081</b>
	3 pôles	<b>19082</b>
cache-vis plombables (sachet de 10)	2 pôles	<b>19085</b>
	3 pôles	<b>19086</b>

Toute l'information ► page **F69**