

Acti 9, système Prodis

Peignes de raccordement

Pour disjoncteurs DT40, DT60

peignes de raccordement

peignes Prodis pour disjoncteurs DT40, Vigi TG40 et Vigi TG60



- les peignes **Prodis** garantissent une installation simple et sûre de tout l'appareillage DT40 (1P+N, 3P et 3P+N) quel que soit le type de combinaison et permettent de réaliser des coffrets esthétiques à la finition de haute qualité
- la position des dents est garantie en face des bornes des appareils grâce à l'indexation des éléments de cuivre dans l'isolant
- le démontage de l'appareillage peut être réalisé peigne en place
- la rigidité diélectrique (2500 V) est conservée en cas de découpe

références

peignes standards

			peignes de 24 pas de 9 mm			peignes de 48 pas de 9 mm			peignes de 96 pas de 9 mm		
				accessoires fournis : protège-dents	flasques latéraux		accessoires fournis : protège-dents	flasques latéraux		accessoires fournis : protège-dents	flasques latéraux
taille	peignes standards	uni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1P + N	21086	1	4	21088	2	4	21089	0	0
		bi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		tri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P + N	21090	1	4	21092	2	4	21093	0	0
	tétra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	peignes pour auxiliaires	1P + N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P + N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1P + N (avec Vigi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3P + N (avec Vigi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

accessoires

flasques latéraux	1P + N	21094	(lot de 40)
	3P + N	21095	(lot de 40)
embouts protège-dents (6 pas de 9 mm)		21096	(lot de 12)
connecteurs	isolés pour câbles 25 mm ²	21098	(lot de 4)
	pour neutre (gris)	-	
	pour phase (bleu)	-	

caractéristiques

courant assigné d'emploi I _e (à 40 °C)	80 A
tendue aux courants de court-circuit	compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs DT40 et DT40N
alimentation	<ul style="list-style-type: none"> ● alimentation directe par tout appareil de protection différentielle "tête de groupe" de la gamme DT40, DT60 et ITG40 ● alimentation par câble directement dans les bornes des appareils. En présence d'une dent de peigne Prodis, la capacité de la borne seule est conservée (câble maxi : 16 mm² semi-rigide ou 10 mm² souple avec ou sans embout) ● alimentation par connecteur (arrivée horizontale, câble maxi 25 mm² semi-rigide ou 16 mm² souple avec ou sans embout)

commentaires

- chaque référence de peigne (24 et 48 pas de 9 mm uniquement) comprend :
 - 1 peigne
 - 4 flasques de protection latérale IP XX.B
 - 1 ou 2 protège-dents (de 6 pas de 9 mm) transparents et isolants pour les dents non utilisées
- les peignes de 96 pas de 9 mm sont livrés seuls
- les dents laissées en réserve peuvent être isolées par des embouts protège-dents
- les peignes peuvent être recoupés à la scie à métaux sans démontage des barres de cuivre
- les connecteurs sont compatibles avec toutes les longueurs de peignes et se clipsent sur l'isolant du peigne, ce qui leur confère une très grande stabilité