

Disjoncteurs iC60LMA

			Pouvoir de coupure (1)	
largeur en pas de 9 mm	calibre (A)	I magnétique (A)	courbes MA	
bi				
	4	1,6	20	A9F90272
		2,5	30	A9F90273
		4	50	A9F90204
		6,3	75	A9F90276
		10	120	A9F90210
		12,5	150	A9F90282
		16	190	A9F90216
		25	300	A9F90225
	40	480	A9F90240	
tri				
	6	1,6	20	A9F90372
		2,5	30	A9F90373
		4	50	A9F90304
		6,3	75	A9F90376
		10	120	A9F90310
		12,5	150	A9F90382
		16	190	A9F90316
		25	300	A9F90325
	40	480	A9F90340	

(1) Pouvoir de coupure	iC60LMA	
	1,6 à 16 A	25 à 40 A
Ph/Ph (2P, 3P)	Icu selon NF EN 60947-2	
220 à 240 V CA	40 kA	30 kA
380 à 415 V CA	20 kA	15 kA
440 V CA	15 kA	10 kA
pouvoir de coupure de service (Ics)	50 % d'Icu	

Blocs différentiels Vigî iC60

calibre		type AC ~		type Asi ~ super immunisé	
sensibilité (mA)	tension (V CA 50 Hz)	réf.	pas de 9 mm	réf.	pas de 9 mm
bi					
25 A instantané (4)					
10	230 à 415	A9Q10225	3	-	-
30	230 à 415	A9Q11225	3	A9Q31225	3
	130	A9Q01225	3	-	-
300	230 à 415	A9Q14225	3	-	-
	130	A9Q04225	3	-	-
40 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9Q11240	4	A9Q31240	4
	130	A9Q01240	4	-	-
300	230 à 415	A9Q14240	4	-	-
	130	A9Q04240	4	-	-
63 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9V11263	4	A9V31263	4
	130	A9V01263	4	-	-
300	230 à 415	A9V14263	4	-	-
	130	A9V04263	4	-	-
63 A sélectif S (4)					
300 S	230 à 415	A9V15263	4	A9V35263	4
1 000 S	230 à 415	A9V19263	4	A9V39263	4
tri					
25 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9Q11325	6	A9Q31325	6
300	230 à 415	A9Q14325	6	-	-
40 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9Q11340	7	A9Q31340	7
300	230 à 415	A9Q14340	7	-	-
63 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9V11363	7	A9V31363	7
300	230 à 415	A9V14363	7	-	-
63 A sélectif S (4)					
300 S	230 à 415	A9V15363	7	A9V35363	7
1 000 S	230 à 415	A9V19363	7	A9V39363	7

Peignes de raccordement

Toute l'information ► page F118

Auxiliaires électriques compatibles

type	largeur en pas de 9 mm	tension	références	
déclencheurs	2	iMN	230 V CA	A9A26960
			48 V CA/CC	A9A26961
			115 V CA (400 Hz)	A9A26959
		iMN	230 V CA	A9A26963
		iMNx	230 V CA	A9A26969
			380...415 V CA	A9A26971
		iMSU	230 V CA (275 V)	A9A26979
			230 V CA (255 V)	A9A26479
		iMX+OF	110...415 V CA	A9A26946
			110...130 V CC	
		48 V CA/CC	A9A26947	
		12...24 V CA/CC	A9A26948	
contacts auxiliaires	1	iOF	A9A26924	
		iSD	A9A26927	
		iOF/SD+OF	A9A26929	
télécommandes RCA	7	2P	sans Ti24	A9C70112
			avec Ti24	A9C70122
		3P	sans Ti24	A9C70114
			avec Ti24	A9C70124
automatismes de refermeture ARA	7	1P, 2P	A9C70132	
		3P, 4P	A9C70134	

Toute l'information ► page F120

Accessoires compatibles

type	références
commandes noires	A9A27005
rotatives rouges	A9A27006
sous ensemble de manœuvre seul	A9A27008
platine débrochable (1 par pôle)	A9A27003
dispositif de cadenassage (lot de 10)	A9A26970
cache-vis pour iC60	A9A26981
plombables (lot de 20 x 4 pôles fractionnables)	
pour Vigî iC60 (lot de 12 x 1 pôle)	A9A26982
cache-bornes 1P (lot de 2 : 1 haut , 1 bas)	A9A26975
plombables 2P, 1P+N (lot de 2 : 1 haut , 1 bas)	A9A26976
cloisons interpôles (sachet de 10)	A9A27001
intercalaire épaisseur 9 mm (lot de 5)	A9A27062
bornes multicâbles (lot de 4)	19091
pour calibre > 25 A (lot de 3)	19096
borne pour câble aluminium pour calibre > 25 A (sachet de 1)	27060
connexions à vis (sachet de 8)	27053

Toute l'information sur les accessoires ► page F122



Références agréées
► index page 12