



+ d'infos :

- Dimensions
- Installation

www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-F21**

t�etra			
iME4zrt (3)	iME4 (3)	iME4zr (3)	iME4zrt (3)
			
A9M17072	A9M17070 A9M17071		A9M17072
■	■	■	■
■	-	■	■
■	-	■	■
mesure par TI (1)	■	■	mesure par TI (1)
-	63 A maxi.	-	-
40 � 6000 A	-	-	40 � 6000 A
3 x 400 V CA �20 % (48/62 Hz)	3 x 230 / 400 V CA �20 % (48/62 Hz)	-	-
8 pas de 9 mm	8 pas de 9 mm	-	-
1000/x �clairs par kWh (1)	1000 �clairs par kWh	-	1000/x �clairs par kWh (1)
200 ms/x/10 kWh (calibre TI/10=x)	-	200 ms/10 kWh	200 ms/x/10 kWh (calibre TI/10=x)
par contact impulsionnel NO : ● tension d'isolement TBT : 4 kV, 50 Hz ● 18 mA/24 V CC, 100 mA/230 V CA ● 10/x impulsion de 200 ms (fermeture du contact) par kWh = x/10 kWh par impulsion (2)	-	par contact impulsionnel NO : ● tension d'isolement TBT : 4 kV, 50 Hz ● 18 mA/24 V CC, 100 mA/230 V CA ● 1 impulsion de 200 ms (fermeture du contact) tous les 10 kWh	par contact impulsionnel NO : ● tension d'isolement TBT : 4 kV, 50 Hz ● 18 mA/24 V CC, 100 mA/230 V CA ● 10/x impulsion de 200 ms (fermeture du contact) par kWh = x/10 kWh par impulsion (2)
● avec TC � 150/5 A : 999,99 MWh ● avec TC > 150/5 A : 9 999,9 MWh	-	999,99 MWh	● avec TC � 150/5 A : 999,99 MWh ● avec TC > 150/5 A : 9 999,9 MWh
● en kWh ou MWh avec 5 chiffres significatifs ● sans virgule en kWh (2 chiffres apr�s la virgule en MWh)	-	● en kWh ou MWh avec 5 chiffres significatifs ● sans virgule en kWh (2 chiffres apr�s la virgule en MWh)	-
● avec TC � 150/5 A : 99,99 MWh ● avec TC > 150/5 A : 999,9 MWh	-	99,99 MWh	● avec TC � 150/5 A : 99,99 MWh ● avec TC > 150/5 A : 999,9 MWh
● en kWh ou MWh avec 4 chiffres significatifs ● sans virgule en kWh (1 chiffres apr�s la virgule en MWh)	-	● en kWh ou MWh avec 4 chiffres significatifs ● sans virgule en kWh (1 chiffres apr�s la virgule en MWh)	-
CEI 61557-12 : PMD/SD/K55/1	CEI 61557-12 : PMD/DD/K55/1	-	CEI 61557-12 : PMD/SD/K55/1
0,05 � 5 VA pour chaque entr�e de mesure	2,5 VA	-	0,05 � 5 VA pour chaque entr�e de mesure

