

## Blocs différentiels "tête de groupe" Vigî TG40

calibre sensibilité (mA)	tension (V CA 50 Hz)	type AC		type A si super immunisé renforcé	
		références	pas de 9 mm	références	pas de 9 mm
<b>uni + neutre</b>					
<b>25 A instantané (2)</b>					
30	230	A9N21480	2	A9N21484	2
300	230	A9N21481	2	A9N21485	2
<b>40 A instantané (2)</b>					
30	230	A9N21482	2	A9N21486	2
300	230	A9N21483	2	A9N21487	2
<b>40 A sélectif  (2)</b>					
300  sélectif	230	-	-	A9N21489	2

## tri + neutre

<b>25 A instantané (2)</b>					
30	230 à 415	A9N21490	6	A9N21494	6
300	230 à 415	A9N21491	6	A9N21495	6
<b>40 A instantané (2)</b>					
30	230 à 415	A9N21492	6	A9N21496	6
300	230 à 415	A9N21493	6	A9N21497	6
<b>40 A sélectif  (2)</b>					
300  sélectif	230 à 415	-	-	A9N21499	6

## Blocs différentiels "tête de groupe" Vigî TG60

sensibilité (mA)	calibre tension (V CA 50 Hz)	type AC		type A si super immunisé renforcé	
		références	pas de 9 mm	références	pas de 9 mm
<b>tétra</b>					
<b>40 A instantané (2)</b>					
30	230 à 415	A9N21511	6	A9N21513	6
300	230 à 415	A9N21512	6	A9N21514	6
<b>40 A sélectif  (2)</b>					
300  sélectif	230 à 415	-	-	A9N21518	6
<b>63 A instantané (2)</b>					
30	230 à 415	A9N21562	6	A9N21564	6
300	230 à 415	A9N21563	6	A9N21572	6
<b>63 A sélectif  (2)</b>					
300  sélectif	230 à 415	-	-	A9N21573	6

(2) Les blocs différentiels sont équipés d'un détrompeur empêchant le montage d'un bloc différentiel de calibre inférieur au calibre du disjoncteur associé. Le montage d'un bloc différentiel de calibre supérieur au calibre du disjoncteur est toujours possible.



Références agréées  
► index page 12

## Peignes de raccordement Prodis

type	pas de 9 mm	quantité		références
		protèges-dents	flasques	
1P+N	24	6	4	21086
	48	12	4	21088
	96	-	-	21089
3P+N	24	6	4	21090
	48	12	4	21092
	96	-	-	21093
lot de 4 connecteurs gris 25 mm <sup>2</sup>				21098

Tous les peignes ► page F94.

## Auxiliaires électriques compatibles

type	largeur en pas de 9 mm	tension	références
déclencheurs	MN	230 V CA	A9N26960
		48 V CA/CC	A9N26961
	MN	230 V CA	A9N26963
		380...415 V CA	A9N26971
	MSU	230 V CA	A9N26979
		110...415 V CA 110...130 V CC	A9N26946(1)
	MX+OF	110...415 V CA 110...130 V CC	A9N26946
		48 V CA/CC	A9N26947
	12...24 V CA/CC		A9N26948
			A9N26924
contacts auxiliaires	OF	1	A9N26924
	SD	1	A9N26927
	OF+SD/OF	1	A9N26929
	OF+SD24	1	A9N26899

(1) Disponible à partir de juin 2012.

Toute l'information ► page F96.

## Accessoires compatibles

type	références	
commandes rotatives	sous-ensemble de manœuvre du disjoncteur	27046
pour disjoncteurs 3P et 3P+N	poignée désaccouplable prolongée	27047
	poignée fixe frontale ou latérale droite uniquement	27048
dispositif de cadenassage (sachet de 2)	26970	
intercalaire épaisseur 9 mm (sachet de 1)	A9N27062	

Tous les accessoires ► page F97.

## Télérupteurs à raccordement rapide

type	références	
TL	uni	A9C15506
16 A	bi	A9C15507

Toute l'information ► page G15.

## Contacteurs à raccordement rapide

type	références
2 contacts F, standard CT	A9C15185
25 A à commande manuelle CT HC	A9C15186

Toute l'information ► page G20.