




type	largeur en pas de 9 mm	calibre (A)	références
disjoncteur C60PV-DC 		1	A9N61653
		2	A9N61654
		3	A9N61655
		5	A9N61656
		8	A9N61657
		10	A9N61650
		13	A9N61658
		15	A9N61659
		16	A9N61651
		20	A9N61652
interrupteur-sectionneur C60NA-DC 		50	A9N61690
interrupteur-sectionneur SW60-DC 		50	A9N61699

Caractéristiques C60PV-DC

tension d'emploi (Ue)	800 V CC		
pouvoir de coupure (Icu)	1,5 kA		
calibre (A)	chute de tension (mV)	impédance (mΩ)	puissance dissipée (W)
(valeurs par pôle)			
1 A	9200	9200	9,2
2 A	5104	2552	10,2
3 A	2980	993,3	8,9
5 A	2000	400	10
8 A	1384	173	11,1
10 A	344,5	34,45	3,445
13 A	572	44	7,4
15 A	600	40	9
16 A	328	20,5	5,248
20 A	297	14,85	5,94
25 A	488	19,5	12,2
pouvoir de coupure de service assigné (Ics)	100 % de Icu		
déclenchement magnétique (Ii)	8,5 In (± 20 %) (compatible avec courbe C)		

Caractéristiques C60NA-DC

tension d'emploi (Ue)	20 A : 1000 V CC		
	30 A : 800 V CC		
	50 A : 700 V CC		
courant assigné d'emploi (Ie)	50 A		
calibre (A)	chute de tension (mV)	impédance (mΩ)	puissance dissipée (W)
(valeurs par pôle)			
20 A	50	2,51	1
30 A	75,5	2,51	2,265
40 A	100,5	2,51	4,02
60 A	125,5	2,51	6,275

Caractéristiques SW60-DC

Tension d'emploi (Ue)	1000 V CC		
Courant assigné d'emploi (Ie)	50 A		
calibre (A)	chute de tension (mV)	impédance (mΩ)	puissance dissipée (W)
(valeurs par pôle)			
63 A	251	5,02	12,54

Auxiliaires électriques compatibles

type	largeur en pas de 9 mm	tension	réf.
déclencheurs	MN	2	48 V CA/CC
	MX+	2	110...415 V CA
	OF		110...130 V CC
			48 V CA/CC
			12...24 V CA/CC
contacts auxiliaires	OF	1	A9N26924
	SD	1	A9N26927
	OF+	1	A9N26929
	SD/OF		

Toute l'information ► page F96

Accessoires compatibles

type	réf.
dispositifs de cadenassage (sachet de 2)	26970
bornes de répartition isolées (sachet de 4)	19091
pour calibre > 25 A (sachet de 3)	19096
borne pour câble aluminium pour calibre > 25 A (sachet de 1)	27060
cache-vis plombables fractionnables pour C60 (sachet de 2)	26981
cloisons interpôles (sachet de 10)	27001
connexions à vis (sachet de 8)	27053
intercalaire épaisseur 9 mm (sachet de 1)	A9N27062

Tous les accessoires ► page F97