



+ d'infos :

- Caractéristiques
- Pouvoir de coupure en courant continu

www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-F103**

Blocs différentiels Vigi iC60

calibre sensibilité (mA)	tension (V CA 50 Hz)	type AC		type Asi	
		réf.	pas de 9 mm	réf.	pas de 9 mm
bi					
25 A instantané (4)					
10	230 à 415	A9Q10225	3	-	-
30	230 à 415	A9Q11225	3	A9Q31225	3
	130	A9Q01225	3	-	-
300	230 à 415	A9Q14225	3	-	-
	130	A9Q04225	3	-	-
40 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9Q11240	4	A9Q31240	4
	130	A9Q01240	4	-	-
300	230 à 415	A9Q14240	4	-	-
	130	A9Q04240	4	-	-
63 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9V11263	4	A9V31263	4
	130	A9V01263	4	-	-
300	230 à 415	A9V14263	4	-	-
	130	A9V04263	4	-	-
63 A sélectif (4)					
300	230 à 415	A9V15263	4	A9V35263	4
1 000	230 à 415	A9V19263	4	A9V39263	4
tri					
25 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9Q11325	6	A9Q31325	6
300	230 à 415	A9Q14325	6	-	-
40 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9Q11340	7	A9Q31340	7
300	230 à 415	A9Q14340	7	-	-
63 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9V11363	7	A9V31363	7
300	230 à 415	A9V14363	7	-	-
63 A sélectif (4)					
300	230 à 415	A9V15363	7	A9V35363	7
1 000	230 à 415	A9V19363	7	A9V39363	7
tétra					
25 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9Q11425	6	A9Q31425	6
300	230 à 415	A9Q14425	6	-	-
40 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9Q11440	7	A9Q31440	7
300	230 à 415	A9Q14440	7	-	-
63 A instantané (4)					
30	230 à 415	A9V11463	7	A9V31463	7
300	230 à 415	A9V14463	7	-	-
63 A sélectif (4)					
300	230 à 415	A9V15463	7	A9V35463	7
1 000	230 à 415	A9V19463	7	A9V39463	7

(2) Les blocs différentiels sont équipés d'un détrompeur empêchant le montage d'un Vigi iC60 de calibre inférieur au calibre du disjoncteur associé. Le montage d'un Vigi iC60 de calibre supérieur au calibre du disjoncteur est toujours possible.

Peignes de raccordement

Toute l'information ► page F118

Auxiliaires électriques compatibles

type	largeur en pas de 9 mm	tension	références
déclencheurs	2 iMN	230 V CA 48 V CA/CC 115 V CA (400 Hz)	A9A26960 A9A26961 A9A26959
	iMN	230 V CA	A9A26963
	iMNx	230 V CA 380...415 V CA	A9A26969 A9A26971
	iMSU	230 V CA (255 V) 230 V CA (275 V) 230 V CA (275-400 V)	A9A26479 A9A26979 A9A26500 (3)
	iMX +OF	110...415 V CA 110...130 V CC 48 V CA/CC 12...24 V CA/CC	A9A26946 A9A26947 A9A26948
contacts auxiliaires	1 iOF		A9A26924
	iSD		A9A26927
	iOF/SD+OF		A9A26929
	iOF+SD24		A9A26897
télécommandes RCA	7 1P, 2P avec Ti24 3P, 4P sans Ti24 avec Ti24	sans Ti24 avec Ti24 sans Ti24 avec Ti24	A9C70112 A9C70122 A9C70114 A9C70124
automatismes de refermeture ARA	4 1P, 2P 3P, 4P		A9C70132 A9C70134

(3) Commercialisation en juin 2012.

Toute l'information ► page F120

Accessoires compatibles

type	références
commandes rotatives	noire A9A27005 rouge A9A27006 sous ensemble de manœuvre seul A9A27008
platine débrochable (1 par pôle)	A9A27003
dispositif de cadénassage (lot de 10)	A9A26970
cache-vis plombables	pour iC60 A9A26981 pour Vigi iC60 (lot de 12 x 1 pôle) A9A26982
cache-bornes plombables	1P (lot de 2 : 1 haut + 1 bas) A9A26975 2P (lot de 2 : 1 haut + 1 bas) A9A26976 3P 1P + 2P 4P 2P + 2P
cloisons interpôles (sachet de 10)	A9A27001
intercalaire épaisseur 9 mm (lot de 5)	A9A27062
bornes multicâbles	(lot de 4) 19091 (lot de 3) 19096
borne pour câble aluminium pour calibre > 25 A (sachet de 1)	27060
connexions à vis (sachet de 8)	27053

Toute l'information sur les accessoires ► page F122