

## Interrupteurs-sectionneurs en coffret d'arrêt d'urgence Vario et Mini-Vario

(complets ou à composer)







Bloc de base Vario



Additif



VCFN 12GE



Bloc de base



Les coffrets de proximité Vario et Mini-Vario sont disponibles complets ou à composer. Ils permettent la coupure et le sectionnement au plus près d'un circuit de puissance, par exemple pour la commande locale de machines-outils, etc.

Ces coffrets sont adaptés aux charges fortement inductives pour interrupteurs en tête d'installation (catégorie AC23). Ils sont équipés d'un interrupteur-sectionneur tripolaire à commande rotative pouvant recevoir, si nécessaire, des blocs additifs (2 contacts auxiliaires par bloc additif).

## Caractéristiques Vario

interrupteurs-sectionneurs	tripolaires pour circuit mono ou triphasé			
	1 sens de marche			
commande rotative	poignée rouge cadenassable par 3 cadenas			
	(ø 4 à 8 mm)			
	plastron jaune 60 x 60 mm			
	marquage du dispositif de commande			
degré de protection	IP 65			
verrouillage du capot	en position "I" (ON) jusqu'a	à 63 A		
dimensions (H x L x P)	VCF 0GE/1GE/2GE	146 x 90 x 131 mm		
•	VCF 3GE/4GE	170 x 150 x 152 mm		
	VCF 5GE	280 x 220 x 191 mm		

## Caractéristiques Mini-Vario

interrupteurs-sectionneurs	tripolaires pour circuit mono ou triphasé		
	1 sens de marche		
commande rotative	poignée rouge cadenassable par 1 (ø 8 mm) ou 3 cadenas (ø 6 mm) plastron jaune 60 x 60 mm		
degré de protection	IP 55		
dimensions (H x L x P)	131 x 82,5 x 106 mm		

interrupteurs-sectionneurs Vario en coffret (complets ou à composer)							
puissance en catégorie AC23		courant thermique	produits complets	produits à composer		adjonction possible	
230 V	400 V	Ithe		coffret vide bloc de base		d'additifs (1)	
(kW)	(kW)	(A)			Vario se	ul	
2,2	4	10	VCF02GE	VCFXGE1	V02		2
3	5,5	16	VCF01GE	VCFXGE1	V01		2
4	7,5	20	VCF0GE	VCFXGE1	V0		2
5,5	11	25	VCF1GE	VCFXGE1	V1		2
7,5	15	32	VCF2GE	VCFXGE1	V2		2
15	22	50	VCF3GE	VCFXGE2	V3		3
18,5	30	63	VCF4GE	VCFXGE2	V4		3
22	37	100	VCF5GE	VCFXGE2	V5		1

accessoires		réf.	
pôle neutre à fermeture avancée et ouverture retardée	10 à 32 A	VZ11	
	50 et 63 A	VZ12	
barrette de terre	10 à 32 A	VZ14	
bloc de contacts auxiliaires	F + O (2)	VZ7	
	F+F	VZ20	

interrupteurs-sectionneurs Mini-Vario en coffret (complets ou à composer)							
puissand		courant	produits	produits			adjonction
catégorie	e AC23	thermique	complets	à composer			possible
230 V	400 V	Ithe		coffret vide	bloc de	base	d'additifs (1)
(kW)	(kW)	(A)			Mini-Vario seul		
2,2	4	10	VCFN12GE	VCFXGE1	VN12		2
3	5,5	16	VCFN20GE	VCFXGE1	VN20		2
4	7,5	20	VCFN25GE	VCFXGE1	V0		0
5,5	11	25	VCFN32GE	VCFXGE1	V1		0
7,5	15	32	VCFN40GE	VCFXGE1	V2		0

accessoires		réf.
pôle neutre à fermeture avancée et ouverture retardée	12 et 20 A	VZN11
barrette de terre	12 et 20 A	VZN14
bloc de contacts auxiliaires	1 F (2)	VZN05
	1 O (2)	VZN06

<sup>(1)</sup> Un seul additif de part et d'autre du bloc de base de l'interrupteur-sectionneur. (2) "F" à fermeture retardée, "O" à ouverture avancée.