

# DuoLine

## Protection à technologie peignable XP



### Alimentation des têtes de groupe

#### Peignes verticaux XP

	pour coffret Opale (entraxe rangée 125 mm)			pour coffret Pragma Evolution (entraxe rangée 150 mm)	
références	<b>14900</b>	<b>14910</b>	<b>14909</b> <sup>Ⓝ</sup>	<b>14901</b>	<b>14911</b>
utilisation rangée 1	ID'cl'ic XP 25 ou 40 A	ID'cl'ic XP 63 A	ID'cl'ic XP 63 A	ID'cl'ic XP 25 ou 40 A	ID'cl'ic XP 63 A
	▼	▼	▼	▼	▼
rangée 2	ID'cl'ic XP 25 ou 40 A	ID'cl'ic XP 63 A	ID'cl'ic XP 25 ou 40 A	ID'cl'ic XP 25 ou 40 A	ID'cl'ic XP 63 A
courant nominal	80 A				

#### jeu de câbles

référence	<b>14905</b>
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 noir (330 mm)</li> <li>● + 1 bleu (180 mm)</li> <li>● section : 16 mm<sup>2</sup></li> </ul>

#### kit de connexion pour PF'cl'ic

référence	<b>14906</b> <sup>Ⓝ</sup>
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>● installation du parafoudre à droite pour permettre l'utilisation de peignes verticaux</li> <li>● 1 noir (180 mm) + 1 bleu (330 mm)</li> <li>● section : 6 mm<sup>2</sup></li> </ul>

### Alimentation des départs

#### Peignes Bar'cl'ic XP

largeur en pas de 9 mm	gris	bleu
26 pas	<b>14878</b>	<b>14879</b>
104 pas	<b>14918</b>	<b>14919</b>
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>● alimentation : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ à partir d'un ID'cl'ic</li> <li>○ par câble semi-rigide directement dans la cage de l'appareil (D'cl'ic 16 mm<sup>2</sup>, SF'cl'ic 10 mm<sup>2</sup>)</li> <li>○ avec les connecteurs réf. 14875 (25 mm<sup>2</sup>, 16 mm<sup>2</sup> + 6 mm<sup>2</sup>, 10 mm<sup>2</sup> + 10 mm<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> <li>● courant assigné d'emploi : 63 A à 40 °C</li> <li>● tension assignée d'isolement : 250 V CA</li> <li>● tenue aux courants de court-circuit compatible avec le pouvoir de coupure des D'cl'ic et D'cl'ic Vigi</li> </ul>	

#### Protège dents

référence	<b>21096</b>
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>● couleur : transparent</li> <li>● lot de 12</li> <li>● largeur en pas de 9 mm : 6</li> </ul>