

Porte-fusibles SBI



SBI 3P + N - fusibles 14x51



SBI 3P + N - fusibles 22x58

Caractéristiques

conformité aux normes	NF EN 60947-3
pôle neutre	livré équipé d'une broche verrouillée
sectionnement	par basculement de son tiroir
signalisation de la fusion fusibles	par voyant 230 V (voyant allumé après fusion fusible)
raccordement par bornes à cage	câble cuivre : jusqu'à 25 mm ² pour 14 x 51 jusqu'à 35 mm ² pour 22 x 58

Les porte-fusibles assurent la protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ils sont utilisés pour des applications industrielles nécessitant un fort pouvoir de coupure. A équiper de cartouches fusibles type aM ou gG (gL - gl) sans percuteur, de taille 14 x 51 mm ou 22 x 58 mm.

type	largeur en pas de 9 mm	taille fusibles (ø x L en mm)	I maxi (A)		références
			aM	gG	
neutre	3	14 x 51	50	40	MGN15708
	4	22 x 58	100	80	MGN15714
uni	3	14 x 51	50	40	MGN15707
	4	22 x 58	80	80	MGN15713
uni + neutre (1)	6	14 x 51	50	40	MGN15709
	8	22 x 58	100	-	MGN15715
bi	6	14 x 51	50	40	MGN15710
	8	22 x 58	80	80	MGN15716
tri	9	14 x 51	50	40	MGN15711
	12	22 x 58	80	80	MGN15717
tri + neutre (1)	12	14 x 51	50	40	MGN15712
	16	22 x 58	80	80	MGN15718

(1) Le pôle du neutre est équipé d'un tube verrouillé.

Caractéristiques

agrées	bureaux Véritas et Lloyd's				
type de cartouches	sans percuteur				
type aM	pour appareils à fortes pointes d'intensité (moteurs...)				
type gG (gG ou gL)	pour appareils à intensité constante (chauffage...)				
pouvoir de coupure selon normes NFC 60-200, NFC 63-210 et NF EN 60269-1/2	taille (ø x L en mm)	calibre	tension (V CA)	P. de C. d'emploi (kA)	
				aM	gG
14x51	10...25	690	120	120	
	32/40	500	120	120	
22x58	50	400	120	120	
	32...80	690	80	80	
	100	400	120	120	
	125	400	120	-	

Accessoires

Cartouches fusibles pour porte-fusibles SBI

taille (ø x L) (mm)	calibre (A)	tension d'emploi (V)	réf. (boîte de 10 cartouches)	
			aM	gG
14 x 51	10	690	DF2EA10	DF2EN10
	12	690	DF2EA12	-
	16	690	DF2EA16	DF2EN16
	20	690	DF2EA20	DF2EN20
	25	690	DF2EA25	DF2EN25
	32	500	DF2EA32	DF2EN32
	40	500	DF2EA40	DF2EN40
22 x 58	50	400	DF2EA50	DF2EN50
	32	690	DF2FA32	DF2FN32
	40	690	DF2FA40	DF2FN40
	50	690	DF2FA50	DF2FN50
	63	690	DF2FA63	DF2FN63
	80	690	DF2FA80	DF2FN80
	100	400	DF2FA100	DF2FN100
125	400	DF2FA125	-	