



+ d'infos :  
 ● Caractéristiques  
 ● Dimensions  
 ● Raccordement

www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-C15**

## Réveils



Alu	<b>MGU3.545.30</b>
Graphite	<b>MGU3.545.12</b>
Blanc (1)	<b>MGU3.545.18</b>
tension d'utilisation	230 V CA
fonctions	<ul style="list-style-type: none"> <li>● double alarme</li> <li>● fonction "SNOOZE"</li> <li>● indication de température ambiante</li> </ul>

## Stations météorologiques



Alu	<b>MGU3.546.30</b>
graphite	<b>MGU3.546.12</b>
Blanc (1)	<b>MGU3.546.18</b>
tension d'utilisation	230 V CA
affichage	<ul style="list-style-type: none"> <li>● température ambiante</li> <li>● pression atmosphérique</li> <li>● humidité relative</li> <li>● N'indique pas la température extérieure</li> </ul>

## Supports de fixation

type	sans griffe				avec griffes longues		
	2 modules		3 modules	4 modules	6 modules	2 modules	
	entraxe 71 mm	entraxe 57 mm	-	-	-	entraxe 71 mm	entraxe 57 mm
supports	<b>MGU7.002</b>	<b>MGU7.012</b>	<b>MGU7.103</b>	<b>MGU7.104</b>	<b>MGU7.106</b>	<b>MGU7.002.GLS</b>	<b>MGU7.012.GLS</b>
installation sur boîte d'encastrement	boîte d'encastrement 1 poste		ref. MGU8.603 ▶ plus bas	ref. MGU8.604 (▶ plus bas) ou boîte double entraxe 57 mm	boîte d'encastrement ALB71337	boîte d'encastrement 1 poste	
matériau	zamak						
		-	-	-	-	-	-
griffes courtes	<b>MGU7.892</b>	-	-	-	-	-	-
caractéristiques	avec protection plastique 1 sachet de 20						

## Obturbateurs



<b>1 module</b>	
Alu	<b>MGU9.865.30</b>
Graphite	<b>MGU9.865.12</b>
Blanc (1)	<b>MGU9.865.18</b>
<b>2 modules</b>	
Alu	<b>MGU9.866.30</b>
Graphite	<b>MGU9.866.12</b>
Blanc (1)	<b>MGU9.866.18</b>

## Capots de protection


fonction	protection du mécanisme pendant les travaux de peinture	
type	<b>2 modules</b>	<b>4 modules</b>
référence	<b>ALB45552</b>	<b>ALB45554</b>

## Lampes de rechange

fonction	pièce de rechange pour boutons-poussoirs et interrupteurs lumineux.		
type	<b>LED 230 V</b>		<b>LED 12 V</b>
	ambre	bleue	jaune
références	<b>MGU0.825.AL</b>	<b>MGU0.825.AZL</b>	<b>MGU0.826.AM</b>

## Boîtes pour montage en saillie

pour plaque de finition Unica Top



capacité	2 modules	2 x 2 modules	3 x 2 modules
Gris clair	<b>MGU8.022.58</b>	<b>MGU8.024.58</b>	<b>MGU8.026.58</b>
Gris foncé	<b>MGU8.022.62</b>	<b>MGU8.024.62</b>	<b>MGU8.026.62</b>
Blanc (1)	<b>MGU8.022.18</b>	<b>MGU8.024.18</b>	<b>MGU8.026.18</b>
caractéristiques	livré avec support profondeur intérieure : 28 mm		

## Boîtes d'encastrement

pour cloison creuse

pour maçonnerie



références	<b>MGU8.624</b>	<b>ALB71338</b>	<b>MGU8.601</b>	<b>MGU8.603</b>	<b>MGU8.604</b>
capacité	2 x 4 modules	2 x 6 modules	1 module	3 modules	4 modules
profondeur	40 mm	40 mm	35 mm	48 mm	