

**+ d'infos :**

- Exemples d'installation
- Mise en œuvre

**Schneider Electric**

www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-D21**

## Accessoires universels pour coffrets Actassi VDC et OPB

désignation			références
<b>montants 19" complémentaires</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● lot de 2 montants 19" en tôle d'acier zingué épaisseur 20/10 mm (visserie fournie)</li> <li>● charge maximale : 3 kg/U (50 kg maxi. par coffret)</li> <li>● marquage des unités</li> </ul>	6U <b>NSYVDC6UF</b> 9U <b>NSYVDC9UF</b> 12U <b>NSYVDC12UF</b> 15U <b>NSYVDC15UF</b> 18U <b>NSYVDC18UF</b>
<b>glissières fixes</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● lot de 2 glissières en acier zingué pour support de tiroir, tablette ou matériel 19"</li> <li>● fixation par accrochage sur les montants 19"</li> <li>● charge admissible : 15 kg</li> </ul>	longueur 140 mm <b>NSYGF140OPB</b> longueur 200 mm <b>NSYGF200OPB</b>
<b>support de câbles</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● fixation au fond du coffret ou sur les montants 19" (visserie fournie)</li> <li>● matière : acier zingué</li> </ul>	support pour fond de coffret <b>NSYSRCOPB</b>
<b>plaques d'obturation</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● fixation sur les ouvertures supérieure ou inférieure du coffret (visserie fournie)</li> <li>● matière : tôle d'acier zingué</li> <li>● plaque avec ventilateurs : livrée câblée sur bornier avec cordon d'alimentation de 2 m et grilles de protection (débit libre 35 m<sup>3</sup>/h chacun, niveau sonore : 35 dB (A))</li> </ul>	plaque pleine <b>NSYEC300</b> plaque avec ouïes d'aération <b>NSYECAV300</b> plaque avec ventilateurs <b>NSYECVT300</b> plaque avec joint-balais 35 x 300 mm <b>NSYECPT300</b>
<b>joint-balais total</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● fixation sur les entrées de câbles supérieure et inférieure</li> </ul>	100 x 300 mm <b>NSYECPT300</b>
<b>socles</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● socles en tôle d'acier, épaisseur 15/10 mm, peinture poudre, finition grain cuir, époxy-polyester gris RAL 7011 (visserie fournie)</li> <li>● faces démontables et entrées prédécoupées sur les faces latérales et arrière pour le passage des câbles</li> </ul>	600 x 400 x 100 mm <b>NSYZUN64OPB</b> 600 x 500 x 100 mm <b>NSYZUN65OPB</b> 600 x 600 x 100 mm <b>NSYZUN66OPB</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● joint-balais pour socle</li> </ul>	75 x 400 mm <b>NSYJPSVD</b>

## Accessoires spécifiques pour coffrets Actassi OPB

désignation			références
<b>plaques d'obturation arrières</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● plaque en tôle d'acier, peinture poudre, finition grain cuir, époxy-polyester gris RAL 7035 (visserie fournie)</li> </ul>	6U <b>NSYOPB6UTPN</b> 9U <b>NSYOPB9UTPN</b> 12U <b>NSYOPB12UTPN</b> 15U <b>NSYOPB15UTPN</b> 18U <b>NSYOPB18UTPN</b> 21U <b>NSYOPB21UTPN</b>
<b>montants complémentaires</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● lot de 2 montants repérés en acier zingué, épaisseur 20/10 mm (visserie fournie)</li> <li>● charge maximale : 3 kg/U (50 kg max. par coffret)</li> </ul>	6U <b>NSYOPB6UF</b> 9U <b>NSYOPB9UF</b> 12U <b>NSYOPB12UF</b> 15U <b>NSYOPB15UF</b> 18U <b>NSYOPB18UF</b> 21U <b>NSYOPB21UF</b>
<b>montants partiels arrières 2U</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● lot de 2 montants en acier zingué (visserie fournie)</li> <li>● se fixe sur le fond du coffret</li> <li>● autorise le montage de produits au format 19"</li> </ul>	<b>NSYSSOPB</b>
<b>support de câbles</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● support sur montants arrières</li> </ul>	<b>NSYSPBOPB</b>

## Accessoires de mise en œuvre

désignation			références
<b>kit de fixation murale pour coffret de 6 à 29U</b>		lot de 2 équerres pour coffret profondeur 600 mm (charge maxi. 50 kg)	<b>NSYCFRS</b>
<b>pièdes de nivellement</b>		4 pièces	<b>NSYPNOPB</b>
<b>roulettes</b>		4 pièces	<b>NSYRUFOPB</b>
<b>clé n° 333 serrure de coffret</b>		lot de 2 clés	<b>NSYLL333</b>
<b>écrous-cage pour trous carrés de 12 mm</b>		lot de 50 écrous	<b>NSYGF12M65</b>
<b>écrous-cage pour trous carrés de 8,5 et 9,5 mm</b>		30 vis M6 + rondelles + écrous	<b>NSYGF95M63</b>
		50 vis M6 x 16 et rondelles	<b>NSYGF166P</b>
		50 vis M6 + rondelles + écrous	<b>NSYGF95M65</b>
		50 vis M5 + rondelles + écrous	<b>NSYGF95M55</b>

## Accessoires spécifiques pour coffrets Actassi KDB

désignation		références
<b>panneau entrée de câbles</b>		<b>NSYCRTM1U1PS</b>
<b>platinés</b>	avec inter. 1 ventil.	<b>NSY1FAN230T</b>
<b>ventilateurs</b>	et thermostat 2 ventil.	<b>NSY2FAN230T</b>
	sans inter. 1 ventil.	<b>NSY1FAN230</b>
	et thermostat 2 ventil.	<b>NSY2FAN230</b>
<b>cordons d'alimentation</b>	IEC C13 Schuko/FR	<b>NSYIEC13SCH</b>
	(3 m)	

## Accessoires spécifiques pour coffrets Actassi XS-E

désignation		références
<b>plateau fixe 1U</b>	(avec visserie)	<b>NSYBFMF1U12</b>
<b>face avant 1U de remplissage</b>	(avec visserie)	<b>NSYCRTMH1U</b>
<b>plastron 1U avec ouverture passe-câbles</b>	(avec visserie)	<b>NSYCRTMH1UPC</b>
<b>plastrons 1U pour connecteurs RJ45</b>	9 x RJ45 avec supports (45x45 mm ou 22,5x45 mm)	<b>NSYCRTMH1U9T</b>
(avec visserie)	12 x RJ45 Infracplus, RJ45 S-one	<b>NSYCRTMH1U12T</b>
<b>joint-balais clipsable pour entrées de câbles</b>	(110 x 80 mm)	<b>NSYECVPDH</b>



### Catalogue Enveloppes VDI et électroniques

Consulter l'ensemble de l'offre, des guides de choix, les caractéristiques, etc.

Catalogue et logiciel de configuration des enveloppes disponibles sur [www.schneider-electric.fr](http://www.schneider-electric.fr)