

# Enveloppes Actassi

## Coffrets Actassi 10" et 19"

### Coffrets Actassi KDB, VDC, OPB 19" et XS-E 10"

désignation	dimension (mm)			références	
	H	L	P		
<b>Actassi KDB 19" (1)</b>					
	6U	352	600	400	<b>NSYKDB6U4F</b>
	9U	485	600	400	<b>NSYKDB9U4F</b>
	12U	618	600	600	<b>NSYKDB12U6F</b>
	15U	752	600	600	<b>NSYKDB15U6F</b>



- coffret livré démonté en un colisage
- totalement symétrique, peinture poudre époxy-polyester, finition grain cuir, couleur gris RAL 7035
- coffret constitué d'un corps, d'une paire de montants supérieurs 19" et d'une porte en verre Securit®
- zones prédécoupées pour entrées de câbles supérieure et inférieure (hauteur 0U)
- degré de protection IP 20 (utilisation en intérieur)
- tenue aux impacts mécaniques externes : IK 08 avec porte vitrée
- charge admissible 3 kg/U ; 40 kg maximum par coffret (incluant une réserve de charge de 25% selon l'IEC 62208)
- conforme à la directive RoHS
- conforme aux normes 19" IEC 60297-3-100 et EIA-310-E
- panneau d'entrée de câbles réf. NSYCRTM1U1PS (en option)
- platine ventilateur avec thermostat et interrupteur réf. NSY1FAN230T (en option)

(1) Début de commercialisation 2013 →

### Actassi VDC 19" (accès avant et arrière)

	6U	310	600	450	<b>NSYVD2C6U64</b>
				550	<b>NSYVD2C6U65</b>
	9U	450	600	450	<b>NSYVD2C9U64</b>
				550	<b>NSYVD2C9U65</b>
	12U	580	600	450	<b>NSYVD2C12U64</b>
				550	<b>NSYVD2C12U65</b>
	15U	710	600	450	<b>NSYVD2C15U64</b>
				550	<b>NSYVD2C15U65</b>
	18U	850	600	450	<b>NSYVD2C18U64</b>
				550	<b>NSYVD2C18U65</b>



- enveloppe monobloc en tôle d'acier pliée et soudée, peinture poudre époxy-polyester, finition grain cuir, couleur gris RAL 7035
- porte réversible par simple retournement du coffret
- degré de protection IP 20 (utilisation en intérieur)
- tenue aux impacts mécaniques externes : IK 08 avec porte vitrée
- entrées de câbles supérieure et inférieure (zones prédécoupées)
- charge admissible 3 kg/U ; 50 kg maximum par coffret
- fond perforé pour fixation murale (4 x Ø 6,5 mm). Fixation murale directe ou avec les pattes de fixation, réf. NSYAEFPFSC et NSYAEFPFXSC, pour les coffrets pré-équipés
- entrées prédécoupées pour l'installation de plaques d'obturation ou de ventilation forcée
- ouïes d'aération naturelle supérieure et inférieure
- deux montants 19" fixes en acier galvanisé, réglables en profondeur tous les 25 mm
- porte avant vitrée, cadre en tôle d'acier, peinture couleur gris RAL 7035, et verre Securit® 4 mm collé
- porte d'accès arrière : profondeur du fond 130 mm
- charnières à 120° facilement dégonnables, avec axe imperdable
- fermeture par clé n° 333
- possibilité d'installation de charnières 180°, réf. NSYAEHDH180S3D (accessoire)

### Actassi OPB 19"

châssis fixe, porte vitrée 	châssis fixe, porte vitrée	6U	380	600	400	<b>NSYOPB6U4F</b>
					500	<b>NSYOPB6U5F</b>
		9U	513	600	400	<b>NSYOPB9U4F</b>
					500	<b>NSYOPB9U5F</b>
					600	<b>NSYOPB9U6F</b>
		12U	646	600	400	<b>NSYOPB12U4F</b>
					500	<b>NSYOPB12U5F</b>
					600	<b>NSYOPB12U6F</b>
		15U	780	600	400	<b>NSYOPB15U4F</b>
					500	<b>NSYOPB15U5F</b>
					600	<b>NSYOPB15U6F</b>
		18U	912	600	400	<b>NSYOPB18U4F</b>
					500	<b>NSYOPB18U5F</b>
		21U	1113	600	500	<b>NSYOPB21U5F</b>
					1050	<b>NSYOPB21U6F</b>
		châssis fixe, porte pleine	9U	515	600	400
		12U	650	600	400	<b>NSYOPB12U4FR</b>
		15U	780	600	500	<b>NSYOPB15U5FR</b>
		18U	915	600	500	<b>NSYOPB18U5FR</b>
châssis pivotant, porte vitrée 	châssis pivotant, porte vitrée	6U	380	600	400	<b>NSYOPB6U4P</b>
					500	<b>NSYOPB6U5P</b>
		9U	513	600	400	<b>NSYOPB9U4P</b>
					500	<b>NSYOPB9U5P</b>
					600	<b>NSYOPB9U6P</b>
		12U	646	600	500	<b>NSYOPB12U5P</b>
					600	<b>NSYOPB12U6P</b>
		15U	780	600	500	<b>NSYOPB15U5P</b>
					600	<b>NSYOPB15U6P</b>
		18U	912	600	500	<b>NSYOPB18U5P</b>

### Actassi XS-E 10"

	4U	290	310	201	<b>NSYVDH4UF</b>
	8U	460	310	201	<b>NSYVDH8UF</b>

- enveloppe murale en tôle d'acier pliée et soudée, peinture époxy-polyester, finition texturée, gris RAL 7035, porte en polycarbonate fumé avec serrure
- deux montants réglables en profondeur tous les 12,5 mm
- ouïes d'aération naturelle inférieure
- entrées de câbles inférieure et supérieure, latérale et arrière
- perforations dans le fond et les côtés pour la fixation des câbles par collier
- fermeture par clé n° 410