



Blocs autonomes autotestables (SATI)

BAES d'évacuation

BAES	Blocs à LED			
	Pyros ESI			
fonction : <ul style="list-style-type: none"> les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) sont utilisés pour faciliter l'évacuation des locaux recevant du public, en cas de défaillance du système d'éclairage normal ils permettent la signalisation de l'accès aux issues de secours pour faciliter la circulation et l'évacuation des personnes dans le bâtiment (obstacles, changements de direction) en cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAES pendant 1 h Les blocs autotestables (SATI) effectuent automatiquement les contrôles décrits dans la norme NF C 71-820.	     			
références	OVA58000	OVA58944	OVA58945	OVA58946
degré de protection	IP 42 - IK 07	IP 42, IK 07	IP 55, IK 07	IP 66, IK 10
mode d'éclairage	LED longue durée (> 50 000 h)	LED longue durée (> 50 000 h)		
lampe témoin	1 LED verte	1 LED verte		
alimentation	220/230 V CA - 50 Hz	230 V CA - 50 Hz		
durée de recharge batteries	12 h	24 h		
autonomie	1 h	1 h		
consommation	0,6 W	0,91 W		
flux lumineux	45 lm	45 lm		
dimensions (H x L x P en mm)	116 x 292 x 37	104,5 x 236 x 80,5		133 x 260 x 90
isolement	classe II	classe II		
tenue au feu	850 °C	850 °C		
conformité aux normes	IEC EN 60598-2-22 standard, NF Environnement	NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, certifié NF AEAS, NF C 71-820, certifiés performance SATI, NF Environnement		
spécificité	-	-	-	-
accessoire livré	lot de 3 étiquettes (fuite vers le bas, droite et gauche)	lot de 3 étiquettes (fuite vers le bas, droite et gauche)	1 étiquette fuite vers le bas 2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque	1 étiquette fuite vers le bas 2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque
accessoires				
accessoires d'installation	 OVA53130 boîte d'encastrement  OVA53120 cadre de finition	 OVA58975 platine d'encastrement (243 x 113 mm)  ALB71895 kit d'accrochage autobloquant (L 1,12 m)		
étiquettes autocollantes (lot de 10 identiques)	 h = 17  h = 75  h = 115  h = 75  h = 115	-	OVA58950	OVA58950
étiquettes autocollantes (lot de 9 variées)	 h = 75  h = 100  h = 115	OVA53129 (lot de 3)	OVA58955 (lot de 9)	OVA58957 (lot de 9)
accessoire d'éclairage par la tranche	 OVA53137 fuite latérale  OVA53139 fuite vers le bas à compléter avec autocollant	-	OVA58978 OVA58979 OVA58977	-
lot de 20 vis antivandales + 1 embout	-	-	OVA58966	OVA58967
grilles de protection IK 10	 OVA53098	-	OVA58972 (169 x 300 x 118 mm)	
	 OVA50373 (136 x 326 x 101 mm)	-	OVA50373	
pièces de rechange				
vis standard	-	-	OVA58998 lot de 20 dont 10 pour IP 55	OVA58998 lot de 20 dont 10 pour IP 66
source lumineuse	-	-		
batteries (Ni-Cd)	OVA51014 2,4 V - 0,8 Ah	OVA58993 2,4 V - 1,5 Ah		
verrous pour platine d'encastrement (lot de 4)	-	OVA58988		
flasque pour accessoires d'éclairage par la tranche (références OVA58977 à OVA58979)	-	OVA58987		