

Blocs autonomes autotestables (SATI)

BAEH habitation

BAEH	Blocs à LED			
	Pyros ESI T-HAB	T-HAB	T-HAB-E	T-HAB-R
fonction : <ul style="list-style-type: none"> les blocs autonomes d'éclairage habitation (BAEH) facilitent l'évacuation dans les parties communes des bâtiments d'habitation collectif, en cas de défaillance de l'éclairage normal en cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAEH pendant 5 h les sources lumineuses à LED (diode électro-luminescente) ne nécessitent aucune maintenance Les blocs autotestables (SATI) effectuent automatiquement les contrôles décrits dans la norme NF C 71-820.				
références	OVA58015	OVA58915	OVA58917	OVA58918
degré de protection	IP 42 - IK 07	IP 42 - IK 07	IP 55 - IK 07	IP 66 - IK 10
mode d'éclairage	LED longue durée (> 50 000 h)	LED		
lampe témoin	1 LED verte	1 LED ambrée		
alimentation	220/230 V CA - 50 Hz	230 V CA - 50 Hz		
durée de recharge batteries	24 h	24 h		
autonomie	5 h	5 h		
consommation	0,6 W	0,85 W		
flux lumineux	8 lm	8 lm		
dimensions (H x L x P en mm)	116 x 292 x 37	104,5 x 236 x 80,5		134 x 261 x 97
isolement	classe II	classe II		
tenue au feu	850 °C	850 °C		
conformité aux normes	IEC EN 60598-2-22 standard, NF Environnement	NF EN 60598-2-22, NF C 71-805, certifié NF AEAS	NF C 71-820, certifiés performance SATI, NF Environnement	
spécificité	-	-		-
accessoire livré	-	-	2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque	
accessoires				
accessoires d'installation				
	OVA53130 boîte d'encastrement	OVA58975 platine d'encastrement (243 x 113 mm)		
	OVA53120 cadre de finition	ALB71895 kit d'accrochage autobloq. (lg 1,12 m)		
étiquettes autocollantes (lot de 10 identiques)			OVA58950	OVA58950
	h = 17		OVA58953	-
	h = 75		OVA58954	OVA58952
	h = 115		-	-
	h = 75		OVA58955 (lot de 9)	OVA58956
	h = 115		-	-
étiquettes autocollantes			OVA58955 (lot de 9)	-
	h = 75		-	OVA58957 (lot de 9)
	h = 100		-	-
	h = 115		-	-
accessoire d'éclairage par la tranche		OVA53137	OVA58978	-
	fuite latérale	OVA53139	OVA58979	-
	fuite vers le bas	-	OVA58977	-
	à compléter avec étiquettes autocollantes	-	-	-
lot de 20 vis antivandales + 1 embout	-	-	OVA58966	OVA58967
grilles de protection IK 10		OVA53098	OVA58972 (169 x 300 x 118 mm)	
		-	OVA50373 (136 x 326 x 101 mm)	
pièces de rechange				
vis standard	-	-	OVA58998 lot de 20 (10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 66)	
batteries	OVA51014 Ni-Cd - 2,4 V - 0,8 Ah	OVA58993 Ni-Cd - 2,4 V - 1,5 Ah		
verrous pour platine d'encastrement (lot de 4)		OVA58988		
flasque porte-étiquette pour accessoire d'éclairage par la tranche (pour réf. OVA58977, 978, 979)		OVA58987		