











Blocs autonomes adressables

BAES antipaniques

BAES	Blocs à LED		Blocs à tube fluorescent			Blocs à phares	
	AL-AMB	AL-AMB-R	A-AMB	A-AMB-E	A-AMB-R	A-DUO	A-DUO-E
fonction : <ul style="list-style-type: none"> les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) fournissent un niveau d'éclairage uniforme sur toute la surface d'un local, pour permettre une bonne visibilité et éviter toute panique en cas de défaillance de l'éclairage normal en cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAES pendant 1 h 	 						
références	OVA58325	OVA58326	OVA58320	OVA58321	OVA58322	OVA58323	OVA58324
degré de protection	IP 42, IK 07	IP 65, IK 09	IP 42, IK 07	IP 55, IK 07	IP 65, IK10	IP 42 - IK 08	IP 65 - IK 08
mode d'éclairage	5 diodes LED		fluorescent			halogène	
lampe témoin	1 LED verte		2 LED vertes			1 LED verte	
alimentation	230 V CA - 50 Hz		230 V CA - 50 Hz			230 V, 50 Hz	
durée de recharge batteries	24 h		24 h			24 h	
autonomie	1 h		1 h			1 h	
consommation	1,4 W		1,87 W			4,88 W	
flux lumineux	340 lm		320 lm			300 lm	
dimensions (H x L x P en mm)	104 x 255 x 74		202 x 391 x 73,8			194 x 406 x 82	
isolement	classe II		classe II			classe II	
tenue au feu	850 °C		850 °C			850 °C	
conformité aux normes	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, NF C 71-800, NF C 71-820, NF Environnement		NF EN 60598-2-22, NF C 71-801, certifié NF AEAS, NF C 71-820, performance SATI			NF EN 60598-2-22, NF C 71-801, certifié NF AEAS, NF C 71-820, performance SATI	
spécificité	-		-			<ul style="list-style-type: none"> pour locaux de grande hauteur masse : 7,5 kg 	
accessoire livré	-		2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque			6 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque	
accessoires	-		-			-	
accessoires d'installation	 OVA58958 platine d'encastrement (265 x 101 mm)		 OVA58976 platine d'encastrement (400 x 229 mm)  ALB71895 kit d'accrochage autobloquant (lg 1,12 m)			-	
lot de 20 vis antivandales + 1 embout grilles de protection IK 10	 OVA50373 (136 x 326 x 101 mm)		OVA58968 OVA58973 (271 x 461 x 100 mm)			OVA58969 OVA58974 (256 x 436 x 110 mm)	
pièces de rechange	-		-			-	
vis standard	-		OVA58999 (10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 65)			-	
source lumineuse	-		OVA58991 tube fluo 8 W (lot de 25)			OVA58992 12 V - 55 V	
LED témoin	-		-			OVA58990 OVA58996 (commander 2 fois la réf.)	
batteries	 OVA58982 Ni Cd - 4,8 V - 1,7 Ah		OVA58985			OVA58994 Ni-Cd - 4,8 V - 4 Ah	
verrous pour platine d'encastrement (lot de 4)			OVA58988			-	