

Ovalis

Produits à composer

Ces mécanismes sont livrés avec une protection de chantier translucide, sans plaque de finition.

Commandes d'éclairage

	simples				lumineuses		doubles		
	simple allumage	va-et-vient	poussoir à fermeture	poussoir à fermeture porte-étiquette	va-et-vient	poussoirs à fermeture	double va-et-vient	double poussoir à fermeture	va-et-vient + poussoir O/F
fixation par vis	S261202 (1)	S261204	S261206	S261266	S261263	S261276	S261214	S261216	S261285
caractéristiques	10 AX	10 AX	10 A	10 A	10 AX	10 A	10 AX	10 A	10 AX
					témoin ou localisation connexion par câble	localisation, clipsable	-		
					voyant LED bleu 0,15 mA - 250 V				

Prises de courant

	2P + T	2 prises 2P+T
fixation par vis	S261059	S261069 (1)
caractéristiques	16 A connexion rapide	2 postes horizontaux entraxe 71 mm précâblés avec peigne souple, une seule prise à alimenter

Sorties de câble

fixation par vis	S261662
caractéristiques	16 A - IP 21 ø 6 à 12 mm, 1 serre-câble, sans bornier

Obturbateurs

fixation par vis	S261666

Prises

télévision et radio

communication RJ45

	TV	TV / FM	TV / FM / SAT	grade 1 téléphone	grade 1 téléphone + informatique	grade 3 multimédia
fixation par vis	S261405	S261451	S261461	S261471	S261475	S261476
caractéristiques	1 entrée	1 entrée	1 entrée	cat. 5e, UTP	cat. 6, UTP	cat. 6, STP

Commandes pour volets-roulants

Commandes VMC

fixation par vis	l'unité S261208	l'unité S261233 (1)
caractéristiques	interrupteur 2 boutons montée / descente	interrupteur 2 positions : vitesse lente et vitesse rapide sans position arrêt

Plaques de finition

	1 poste	2 postes verticaux	2 postes horizontaux	3 postes horizontaux
références	S260702	S260724	S260704	S260706
caractéristiques		entraxe 71 mm	entraxe 71 mm	entraxe 71 mm

(1) Début de commercialisation avril 2013 →