

Sectionneurs fusibles à tiroir STI



STI 1P + N



STI 3P + N

Caractéristiques

type	tiroir à fusible imperdable comportant un logement supplémentaire pour la mise en place d'un fusible de rechange
conformité aux normes	STI : NF EN 60947-3 cartouches : CEI 60269-1/2
signalisation de la fusion du fusible	par voyant optionnel (voir accessoires)
dispositif de cadenassage	permet de verrouiller la manette en position "ouverte" ou "fermée" s'utilise avec cadenas ø 8 mm maxi (non fourni) ● 1 cadenas sur le pôle de gauche pour uni, uni + neutre et bi ● 2 cadenas sur les tri et tri + neutre (à chaque extrémité)
température d'utilisation	jusqu'à 60 °C
raccordement par bornes à cage	6 mm ² (câble souple) 10 mm ² (câble rigide)
spécificités STI "uni + neutre" et "tri + neutre"	coupure pleinement apparente : l'ouverture de la phase entraîne obligatoirement l'ouverture du neutre la phase s'ouvre avant le neutre lors du sectionnement et se ferme après le neutre à la fermeture du circuit

Caractéristiques

agrées	bureaux Véritas et Lloyd's		
type de cartouches	sans percuteur		
type aM	pour appareils à fortes pointes d'intensité (moteurs...)		
type gG (gG ou gL)	pour appareils à intensité constante (chauffage...)		
pouvoir de coupure selon normes NFCEN 60269-1/2	taille	tension	P. de C.
	(ø x L en mm)	d'emploi (kA)	(kA)
	en mm	(V CA)	aM gG
	8,5x31,5	400	20 20
	10,3x38	500	120 120

Les sectionneurs à fusibles STI assurent la protection contre les surcharges et les courts-circuits. Pour les versions bi, tri et tri + neutre, le sectionnement omnipolaire est assuré lors de l'assemblage en usine. A équiper avec des cartouches fusibles type aM ou gG (gL - gI), avec ou sans témoin de fusion.

type	largeur en pas de 9 mm	taille fusibles (ø x L en mm)	référence
uni		8,5 x 31,5	15635
		10,3 x 38	15636
uni + neutre (1)		8,5 x 31,5	15645
		10,3 x 38	15646
bi		8,5 x 31,5	15650
		10,3 x 38	15651
tri		8,5 x 31,5	15655
		10,3 x 38	15656
tri + neutre (1)		8,5 x 31,5	15657
		10,3 x 38	15658

(1) Le pôle du neutre est équipé d'un tube verrouillé.

Accessoires

Cartouches fusibles pour sectionneurs à fusibles STI

taille (ø x L en mm)	calibre (A)	tension d'emploi	réf. (boîte de 10 cartouches)	
			aM	gG
8,5 x 31,5	2	400	DF2BA0200	DF2BN0200
	4	400	DF2BA0400	DF2BN0400
	6	400	DF2BA0600	DF2BN0600
	8	400	DF2BA0800	DF2BN0800
	10	400	DF2BA1000	DF2BN1000
10,3 x 38	2	500	DF2CA02	DF2CN02
	4	500	DF2CA04	DF2CN04
	6	500	DF2CA06	DF2CN06
	10	500	DF2CA10	DF2CN10
	16	500	DF2CA16	DF2CN16
	20	500	DF2CA20	DF2CN20
	25	400	DF2CA25	DF2CN25
	32	400	DF2CA32	DF2CN32

Accessoires de montage

type	longueur en pas de 9 mm	référence
peignes de raccordement	uni	A9XPH106
	48	A9XPH124
uni + neutre	24	A9XPH212
	48	A9XPH224
bi	24	A9XPH212
	48	A9XPH224
tri	24	A9XPH312
	48	A9XPH324
connecteurs	jeu de 4 connecteurs isolés pour câbles 25 mm ²	A9XPCM04
voyant de signalisation	tension de 230 V CA (400 V CA maxi)	15668
dispositif de cadenassage (sachet de 2)		15669

Toute l'information (peignes) ► page F68