

Contrôle du chauffage et de l'énergie

Solutions fil pilote

	Temporisateur fil pilote FIP0	Gestionnaires fil pilote FIP'clik 1 zone
références	15924	15783 (boîtier d'ambiance + délesteur)
fonctions		
nombre de zone programmable	1 zone	1 zone
nombre de voies de délestage	-	3 voies de chauffage + voie chauffe-eau (ECS)
temporisation confort / réduit	réglable de 1 heure à 7 jours par pas de 1 heure jusqu'à 24 heures, puis par demi-journée	-
fil pilote	4 ordres	4 ordres
gestion tarif Tempo	-	-
programmation fonctionnement	-	programme 24 h / 7 jours
période de congés	-	absence de 0,5 jour à 7 jours par pas de 0,5 jour
dérogation manuelle confort / réduit	dérogation par touche en façade	dérogation par touche en façade
forçage	arrêt et hors gel	arrêt et hors gel
commande chauffe-eau en heure creuse	-	■
entrée pour télécommande téléphonique de mise en hors gel	-	■
mesure de l'énergie	-	-
caractéristiques		
réseau	monophasé	monophasé
alimentation	230 V ±10 % - 50 Hz	230 V ±10 % - 50 Hz
protection des sorties	autoprotégées contre les courts-circuits	autoprotégées contre les courts-circuits
fil pilote et contacteur chauffe-eau		
sortie fil pilote	0,05 A (15 convecteurs maximum en parallèle)	0,05 A (15 convecteurs maximum en parallèle par voie)
affichage	sur écran à cristaux liquides du terminal en ambiance	● heures, minutes, jour de la semaine, mode de fonctionnement en cours (confort, réduit, hors...) ● période tarifaire en cours
sur délesteur en coffret	-	● diode jaune : délestage (allumé) ou marche autorisée (éteinte) ● diode rouge : fonctionnement correct du bus de téléinformation (conformément aux spécifications EDF)
conformité	● solutions Vivrélec ● labels Promotelec : ○ Habitat Existant pour chauffage de puissance ≤ 3 kW ○ Habitat Neuf pour chauffage de puissance ≤ 6 kW	● solutions Vivrélec ● labels Promotelec Habitat Existant et Habitat Neuf pour chauffage de puissance ≤ 6 kW
fixation	terminal en ambiance	sur boîte d'encastrement standard ou en saillie
délesteur	-	en coffret sur rail DIN, 8 pas de 9 mm de large
degré de protection délesteur	-	IP 40 en coffret
raccordement	fil rigide 1,5 mm ²	par bornes à cages 2 x 2,5 mm ²
schémas		

Nos produits permettent la réalisation d'installations Vivrélec.

Comment choisir un gestionnaire selon labels Promotelec

type de logement	logement collectif / maison individuelle		
	T1 P. chauffage ≤ 3 kW	T2 - T3	T4 - T5
label Habitat Neuf	FIP0 FIP'clik 1 zone	FIP'clik 2 zones FIP'clik 2 zones+	
label Habitat Existant	FIP0	FIP'clik 1 zone	FIP'clik 2 zones FIP'clik 2 zones+