



▲ Sérigraphie sur appareillage :

Alimentation par le haut ou par le bas en respectant la polarité.

Peignes de raccordement

Toute l'information ▶ page F90

Auxiliaires électriques compatibles

type		largeur en pas de 9 mm	tension	références
déclencheur	ırs MN	2	230 V CA	A9N26960
			48 V CA/CC	A9N26961
	MNS	2	230 V CA	A9N26963
	MNx	2	230 V CA	A9N26969
			380415 V CA	A9N26971
	MSU	2	230 V CA	A9N265000
	MX+OF	2	110415 V CA	A9N26946
			110130 V CC	
			48 V CA/CC	A9N26947
			1224 V CA/CC	A9N26948
contacts auxiliaires	OF	1		A9N26924
	SD	1		A9N26927
	OF+SD/OF	1		A9N26929
	OF+SD24	1		A9N26899

Toute l'information ▶ page F70

Accessoires compatibles

	-			
type		références		
commandes	sous-ensemble de manœuvre du	27046		
rotatives	disjoncteur			
	poignée désaccouplable	27047		
	prolongée			
	poignée fixe frontale ou latérale	27048		
	droite uniquement			
platine section	26996			
dispositif de ca	26970			
bornes de répa	19091			
(sachet de 4)				
borne pour cât	27060			
(sachet de 1)				
cache-vis	fractionnable pour C60	26981		
plombables	(sachet de 2)			
cache-bornes	1P	26975		
plombables	2P	26976		
(sachet de 2)				
cloisons interp	27001			
connexions à v	27053			
intercalaire ép	A9N27062			
cache-fils de re	26483			
2P, 4 pas de 9 mm				

Tous les accessoires ▶ page F71