




Altira

Commandes d'éclairage, prises

	Commandes simples					Commandes doubles				
										
	va-et-vient		interrupteur bipolaire	va-et-vient bipolaire	permutateur	poussoirs	double va-et-vient	double poussoir	combinés	
Blanc RAL 9010	ALB45051	ALB45021	ALB45053	ALB45024	ALB45054	ALB45060	ALB45056	ALB45026	ALB45063	ALB45065
Blanc polaire RAL 9003	ALB44051	ALB44021	ALB44053	ALB44024	ALB44054	ALB44060	ALB44056	ALB44026	ALB44063	ALB44065
Alu	ALB46051	-	ALB46053	-	-	ALB46060	ALB46056	-	ALB46063	ALB46065
Antimicrobien caractéristiques	ALB47051	-	-	-	-	ALB47060	ALB47056	-	ALB47063	-
	16 A	20 A	16 A	20 A	16 A	10 A	16 A	20 A	10 A	10 A
	-	-	coupe simultanée de 2 circuits	-	permet de commander avec 2 va-et-vient, un éclairage depuis 3 points	normalement ouvert	-		normalement ouvert	va-et-vient + poussoir normalement ouvert
	250 V CA, IP 34, IK 08									

	Commandes lumineuses simples (livré sans lampe)			Commandes lumineuses doubles (livré sans lampe)	
					
	va-et-vient	poussoirs	poussoir porte-étiquette	va-et-vient lumineux + va-et-vient	poussoir lumineux + poussoir
Blanc RAL 9010	ALB45077	ALB45072	ALB45062	ALB45076	ALB45070
Blanc polaire RAL 9003	ALB44077	ALB44072	ALB44062	ALB44076	ALB44070
Alu	ALB46077	ALB46072	-	-	-
Antimicrobien caractéristiques	ALB47077	ALB47072			
	16A	10A	10A	16A	10A
	-	normalement ouvert	normalement ouvert	-	normalement ouvert
	250 V CA, IP 34, IK 08				
	Nota : par câblage, le voyant lumineux peut être utilisé pour indiquer de l'état de la lampe commandée (voyant allumé / lampe éteinte, voyant allumé / lampe allumée) ou pour localiser la commande (voyant allumé en permanence).				

Accessoires de transformation

	enjoliveur porte-étiquette	enjoliveur VMC	enjoliveurs lumineux	lampes LED				sachet de 10 ressorts pour poussoir	
									
	ALB45081	ALB45085	ALB45083	ALB45084	ALB45516	ALB45517	ALB45514	ALB45515	S520299
Blanc RAL 9010	ALB45081	ALB44085	ALB44083	ALB44084					
Blanc polaire RAL 9003	ALB44081	ALB44085	ALB44083	ALB44084					
caractéristiques	peuvent recevoir 1 ou 2 lampes (non livrées)		1 pièce 45 mm	2 pièces 22,5 mm	12 V CC 0,4 W	24 VCC 0,8 W	230 VCA 0,5 mA	230 VCA 1,5 mA	livré avec un outil pour une pose très facile. Accessoire commun avec les gammes Odace et Ovalis