

## Prises de courant standard français 2P+T 16 A - 250 V CA

nombre de poste	1 poste				2 postes		3 postes		détrompeur mécanique	
type	 Rotoclip orientable 45 ou 90°				 fixe à 90°		 fixe à 45°			
connexion	rapide traversante				rapide	à vis	rapide traversante			
type	standard	lumineuse	standard	standard	standard	lumineuse	standard	lumineuse		
Blanc RAL 9010	ALB45212	ALB45213	ALB45277	ALB45272	ALB45222	ALB45223	ALB45232	ALB45233	-	
Blanc polaire RAL 9003	ALB44212	ALB44213	ALB44277	ALB44272	ALB44222	ALB44223	ALB44232	ALB44233	-	
Alu	ALB46212	ALB46213	ALB46277	-	ALB46222	ALB46223	ALB46232	ALB46233	-	
Antimicrobien	ALB47212	-	ALB47277	-	ALB47222	-	ALB47232	-	-	
à détrompage rouge	ALB45214	ALB45215	ALB45278	-	ALB45224	ALB45225	ALB45234	ALB45235	-	
visuel	bleu	ALB4521205	ALB4521305	-	-	ALB4522205	ALB4522305	ALB4523205	ALB4523305	-
	vert	ALB4521206	ALB4521306	-	-	ALB4522206	ALB4522306	ALB4523206	ALB4523306	-
	jaune	ALB4521210	ALB4521310	-	-	ALB4522210	ALB4522310	ALB4523210	ALB4523310	-
à détrompage mécanique	Blanc polaire	-	-	ALB44271	-	-	-	-	-	-
	Antimicrobien blanc RAL 9003	ALB4721603	-	-	-	-	-	-	-	-
	rouge	ALB45216	ALB45217	-	ALB45271	ALB45226	ALB45227	ALB45236	ALB45237	ALB45290
	bleu	ALB4521605	ALB4521705	-	-	ALB4522605	ALB4522705	ALB4523605	ALB4523705	ALB4529005
	vert	ALB4521606	ALB4521706	-	-	ALB4522606	ALB4522706	ALB4523606	ALB4523706	ALB4529006
	jaune	ALB4521610	ALB4521710	-	-	ALB4522610	ALB4522710	ALB4523610	ALB4523710	ALB4529010
caractéristiques	IP 2x.D, IK 08		IP 2x.D, IK 08		IP 2x.D, IK 02		IP 2x.D, IK 02		sachet de 10	
lampe de rechange	-	ALB45538	-	-	-	LED longue vie non remplaçable	-	LED longue vie non remplaçable	-	
peigne de connexion (sachet de 10)	-	-	-	-	ALB45291	-	ALB45291	-	-	

## Sorties de câble

	45 x 45	universelles		
	IP 33	IP 33	IP 44	IP 33
Blanc 9010	ALB45596	-	-	ALB57288
Blanc polaire RAL 9003	ALB44596	S260633	S260644	-
Alu	ALB46596	-	-	-
caractéristiques	20 A 1 serre-câble	16/20 A 1 serre-câble	16/20 A 2 serre-câbles bornier de dérivation (4 bornes)	32 A 1 serre-câble
	pour câble de ø 6 à 12 mm			pour câble de ø 11 à 19 mm

## Accessoires de transformation

	prise simple > prise lumineuse
	Enjoliveurs à voyant + lampe
Blanc RAL9010	ALB45097
Blanc polaire RAL9003	ALB44097
à détrompage visuel rouge	ALB45098
à détrompage mécanique rouge	ALB45099
fonction	pour rendre lumineuse une prise de courant standard français

## Obturateurs

	45 x 45 mm	22,5 x 45 mm
Blanc RAL9010	ALB45570	ALB45571
Blanc polaire RAL9003	ALB44570	ALB44571
Alu	ALB46570	ALB46571
Antimicrobien	ALB47570	ALB47571
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>s'installe en lieu et place d'un mécanisme</li> <li>IP 34, IK 08</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>s'installe en lieu et place d'un demi-enjoliveur d'une commande double</li> </ul>

## Prises de courant standard allemand

nombre de poste	1 poste		2 postes		3 postes	
	standard	lumineuse	standard	lumineuse	standard	lumineuse
Blanc RAL 9010	ALB45282	ALB45252	ALB45253	ALB45262	ALB45263	
Blanc polaire RAL 9003	ALB44282	ALB44252	ALB44253	ALB44262	ALB44263	
Alu	ALB46282	ALB46252	ALB46253	ALB46262	ALB46263	
Antimicrobien	ALB47282					
à détrompage rouge	ALB45283	ALB45254	ALB45255	ALB45264	ALB45265	
visuel						
caractéristiques	2P+T 16 A - 250 V CA type fixe à 45° connexion rapide traversante					
	IP 2x.D, IK 08		IP 2x.D, IK 02		IP 2x.D, IK 02	
peigne de connexion (sachet de 10)	-	ALB45291	ALB45291	ALB45291	ALB45291	ALB45291