

Boîtes 140 x 140 mm

	à poinçonner	avec entrées de tubes	queue de calage	couvercle de finition
références	ALB70475	ALB70472	ALB70470	ALB70480
type d'entrées	mixtes ICTA 20 / ITCA 25 ICTA 32	-	10	-
	-	2	-	-
dimensions	profondeur : 95 mm		longueur : 145 mm	160 x 160 mm
montage côte à côte	à l'entraxe 140 mm : boîtes bord à bord (clipsage) à l'entraxe 160 mm pour un montage bord à bord		à anneaux sectionnables	
fixation sur banche bois ou métallique	possible grâce au couvercle démontable après l'avoir désoperculé pour permettre le montage des aimants ALB70915 ou ALB70918		-	-
rattrapage d'aplomb	possible lors du montage du couvercle de finition		-	-
utilisation	permettent de faire la réserve ou de la dérivation vers une cloison			

Accessoires communs

type	réducteur entrée de tube	couvercle de banche bois	aimants ø 64 mm		adaptateur pour aimant ø 59 mm	clé d'arrachage	pâte pour tirage de câbles
					-		
références	ALB70450	ALB70458	ALB70915	ALB70918	ALB70910	ALB70916	ALB70900
caractéristiques	permet la pose de tube ITCA 16 dans des entrées de ø 20 mm	- peut se fixer sur : ● les boîtes ø 64 mm ● les boîtes 140 x 140 mm ● les queues de calage	550 N bleu	800 N orange	permet le montage de l'ancien aimant Alombard ALB70919	pour aimants	<ul style="list-style-type: none"> ● flacon de 1 kg ● utilisable jusqu'à -20 °C ● couleur jaune, sans odeur ● ne contient aucune substance classée toxique, nocive ou dangereuse pour l'homme ● ne craint ni l'eau, ni l'humidité

Principe d'installation

Principe de montage du couvercle de doublage ALB70452 pour une continuité mécanique conforme à la norme NF C15-100

