

# Multifix Air, Multifix Plus, Modulo

## Accessoires communs

### Accessoires DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaires)

	<b>connecteur DCL + obturateur</b>	<b>fiche 2P+T</b>	<b>obturateur</b>	<b>douille de chantier et fiche 2P+T</b>
références	<b>ALB71800</b>	<b>ALB68005</b>	<b>ALB71892</b>	<b>ALB68011</b>
caractéristiques	se clipse sur une couvercle avec ouverture pour DCL	permet la connexion d'un éclairage définitif. 6 A - 250 V CA	se clipse sur le connecteur DCL	la douille de chantier permet un éclairage provisoire sur les chantier avec une ampoule à culot E27. La fiche 2P+T permet la connexion d'un éclairage définitif.

### Scies cloche

	<b>cloisons sèches</b>	<b>béton</b>
références	<b>ALB69896</b> <b>ALB69892</b> <b>ALB69895</b> <b>ALB69885</b> <b>ALB69894</b>	
caractéristiques	ø 40 mm    ø 68 mm    ø 68 mm    ø 85 mm    ø 68 mm	
	avec ressort    sans ressort    avec ressort    sans ressort    au carbure	

### Accessoires

	<b>pâte pour tirage de câbles</b>	<b>kit d'accrochage standard</b>	<b>kit d'accrochage à ressort</b>	<b>vis</b>
références	<b>ALB70900</b>	<b>ALB71895</b>	<b>IMT35230</b>	<b>ALB71396</b>
description	<ul style="list-style-type: none"> <li>● flacon de 1 kg, utilisable jusqu'à -20 °C</li> <li>● couleur jaune, sans odeur</li> <li>● ne contient aucune substance classée toxique, nocive ou dangereuse pour l'homme</li> <li>● ne craint ni l'eau, ni l'humidité</li> </ul>	composé de : <ul style="list-style-type: none"> <li>● un câble en acier galvanisé</li> <li>● un serre-câble</li> </ul>		sachet de 100 vis (3 x 32 mm) pour fixation d'appareillage Pièce de rechange

### Principe de montage des boîtes de centre

**Important :** la fixation doit être reliée à la structure selon l'un des montages ci-dessous. Selon la norme NF C 15-100, le piton doit pouvoir supporter jusqu'à 25 kg.

