





Mureva Box



Accessoires

Entrées de câbles	IP 55				IP 67						
											
ISO					M12	M16	M20	M25	M32	M40	M50
ø perçage (mm)	23	29	36	44	12,5 ± 0,5	16	19	23	29	38	48
câble ou conduit (mm) mini - maxi	4 - 20	4 - 25	4 - 32	4 - 40	3 - 5	5 - 7	7 - 10	10 - 14	14 - 20	20 - 26	26 - 35
blanc RAL 9010	IMT36172	IMT36173	-	-							
gris clair RAL 7035	ISM71071	ISM71072	ISM71073	ISM71074	IMT36179	IMT36180	IMT36181	IMT36182	IMT36183	IMT36184	IMT36185
gris foncé RAL 7004	ENN08131	ENN08132	-	-							
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> à membrane EVA et gradins tenue au fil incandescent : 960 °C pour la version gris foncé RAL 7004 				<ul style="list-style-type: none"> se montent sur les boîtes à entrées prédéfoncées mise en place sans outil le cône est à l'intérieur de la boîte 						
matériau	SBS				plastique EPDM						
épaisseur de paroi admissible	-				0,5 à 2 mm						

Presse-étoupe IP 68

presse-étoupe	standard							haute-résistance au feu	
								960 °C (pour boîtes rouges)	
ISO	M12	M16	M20	M25	M32	M40	M20		
ø pour 1 câble (mm) mini - maxi	3 - 6,5	4 - 8	6 - 12	11 - 17	15 - 21	19 - 28	6 - 12		
gris clair RAL 7035	ISM71501	ISM71502	ISM71503	ISM71504	ISM71505	ISM71506	IMT36150		
matériau	PA6, joint en néoprène								
conformité	norme EN 50262								
température d'utilisation	de -30 à +80 °C, jusqu'à 150 °C de manière intermittente								
composition	livrés avec écrou								
accessoires									
	baguette multi-câble Pour le passage de plusieurs câbles dans un même presse-étoupe.	références	-	IMT36157	IMT36158	IMT36159	IMT36160	-	IMT36158
		nombre et ø des câbles	-	2 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²	4 x 5 mm ²	6 x 5 mm ²	-	3 x 4 mm ²
	joint Pour l'étanchéité dans le cas d'un montage sur un coffret en acier.	références	IMT36151	IMT36152	IMT36153	IMT36154	IMT36155	IMT36156	IMT36153
	bouchon obturateur Obture les ouvertures non utilisées.	références	IMT36161	IMT36162	IMT36163	IMT36164	IMT36165	IMT36166	IMT36163
	bouchon de transport Pour le transport ou les opérations de maintenance.	références	-	IMT36167	IMT36168	IMT36169	IMT36170	IMT36171	IMT36168

Raccords de goulotte

			Boîte réf. ENN05004 + raccord réf. ENN08156
compatible avec	boîtes à embouts 80 x 80 x 45 mm standard réf. ENN05004, ENN05024 et équipée de bornier réf. ENN05204	boîtes à embouts 105 x 105 x 55 mm standard réf. ENN05005 et ENN05025	
gris clair RAL 7035	ENN08156	ENN08157	
blanc RAL 9010	ENN08158	ENN08159	
installation	<ul style="list-style-type: none"> se monte à la place des embouts raccord découpable (pas de 5 mm) aux dimensions de la goulotte taille minimum de la goulotte : 10 x 10 mm 		