

Commandes	doubles			doubles lumineuses
	va-et-vient	poussoirs	va-et-vient + interrupteur	poussoir (1)
<b>complet en saillie</b> IP 55, IK 07				
gris RAL 7035 / RAL 7036	<b>ENN35022</b>	<b>ENN35326</b>	-	<b>ENN35228</b>
blanc RAL 9003	<b>ENN39022</b>	-	-	<b>ENN39228</b>
<b>composable en saillie</b> IP 55, IK 07 à compléter avec une boîte en saillie ▶ page C68				
gris RAL 7035 / RAL 7036	<b>ENN37022</b>	-	-	-
blanc RAL 9003	<b>ENN39722</b>	-	-	-
<b>complet encastré</b> IP 44, IK 08				
gris RAL 7035 / RAL 7036	<b>ENN34012</b>	-	<b>ENN34022</b>	-
blanc RAL 9003	<b>ENN39112</b>	-	<b>ENN39122</b>	-
<b>composable encastré</b> IP 44, IK 08 à compléter avec cadre ▶ page C68				
gris RAL 7035 / RAL 7036	<b>ENN34122</b>	-	-	-
blanc RAL 9003	<b>ENN39422</b>	-	-	-
caractéristiques communes	Calibre : 10 A Tension : 250 V Conforme aux normes EN60669 et NF-USE (N° 830)			

(1) Dans le cas de commande d'éclairage par télérupteur, limiter le nombre de boutons-poussoir à 5.

## Arrêt d'urgence

	bouton coup de poing à impulsion		
<b>en saillie</b> IP 55, IK 07 72 x 72 x 85 mm			
	bouton-poussoir	clé 455	1/4 tour
références	<b>ENN35051</b>	<b>ENN35052</b>	<b>ENN35053</b>
caractéristiques	230 V - 50/60 Hz contact NF		

## Interrupteur à clé

<b>en saillie</b> IP 55, IK 07 72 x 72 x 74 mm	
référence	<b>ENN35061</b>
caractéristiques	3 positions fixes 230 V - 50/60 Hz retrait de la clé au centre

## Commandes volets-roulants

	va-et-vient	poussoir
<b>en saillie</b> IP 55, IK 07 72 x 72 x 47 mm l'unité		
gris RAL 7035 / RAL 7036	<b>ENN35041</b>	<b>ENN35042</b>
blanc RAL 9003	<b>ENN39041</b>	<b>ENN39042</b>
<b>encastré</b> IP 44, IK 08 82 x 82 x 18,5 mm lot de 10		
gris RAL 7035 / RAL 7036	<b>ENN34041</b>	-
blanc RAL 9003	<b>ENN39141</b>	-
caractéristiques	interrupteur double interverrouillés pour commande directe puissance maxi. commandée : 500 VA 10 A - 250 V	bouton-poussoir double pour commande par automatisme arrêt par appui simultané sur les 2 touches