



## Prises de courant 2P+T

	standard français (NF)	rouge à détrompage visuel	standard allemand
<b>complet en saillie</b> <b>IP 55, IK 07</b> 72 x 72 x 58 mm			
gris RAL 7035 / RAL 7036 blanc RAL 9003	<b>ENN36030</b> <b>ENN39030</b>	<b>ENN36035</b> -	<b>ENN36031</b> <b>ENN39031</b>
<b>composable en saillie</b> <b>IP 55, IK 07</b> à compléter avec une boîte en saillie ▶ page C68			
gris RAL 7035 / RAL 7036 blanc RAL 9003	<b>ENN38030</b> <b>ENN39830</b>	-	<b>ENN38031</b> -
<b>sur plastron</b> <b>IP 55, IK 07</b>			
gris RAL 7035 / RAL 7036 blanc RAL 9003	<b>ENN38930</b> -	-	-
<b>complet en saillie</b> <b>IP 55, IK 08</b> 72 x 72 x 58 mm			
gris RAL 7037 / bleu RAL 5003	<b>ENN36130</b>	-	<b>ENN36131</b>
<b>complet encastré</b> <b>IP 44, IK 08</b> 82 x 82 x 21 mm			
gris RAL 7035 / RAL 7036 blanc RAL 9003	<b>ENN34030</b> <b>ENN39130</b>	-	<b>ENN34031</b> <b>ENN39131</b>
<b>composable encastré</b> <b>IP 44, IK 08</b> à compléter avec cadre ▶ page C68			
gris RAL 7035 / RAL 7036 blanc RAL 9003	<b>ENN34130</b> <b>ENN39430</b>	-	-
conformité aux normes	NFC 61303, NF-USE (n°830)	-	-
caractéristiques communes	16 A - 250 V ouverture du couvercle à 180°	-	-

(1) Dans le cas de commande d'éclairage par télérupteur, limiter le nombre de boutons-poussoir à 5.

## Pack Mureva

<b>complet en saillie</b> <b>IP 55, IK 07</b> 72 x 72 x 47 mm 72 x 72 x 57 mm	<b>5 x</b>	<b>+</b>	<b>10 x</b>
gris RAL 7035 / 7036	<b>ENN36036</b>		
composition du lot	5 va-et-vient 35021 + 10 prises 36030		

## Voyants de balisage

<b>en saillie</b> <b>IP 55, IK 07</b> 72 x 72 x 57 mm			
	rouge	vert	transparent
gris RAL 7035 / 7036	<b>ENN34526</b>	<b>ENN34527</b>	<b>ENN34523</b>
caractéristiques	pour lampe E14 (non fournie)		
lampes E14	<b>ENN34555</b>		
	lot de 10 (250 V - 5 W)		

## Hublots

<b>en saillie</b> <b>IP 55, IK 08</b> 110 x 190 x 90 mm				
	transparent	orange	rouge	vert
pour B22	<b>ENN34232</b>	<b>ENN34252</b>	<b>ENN34262</b>	<b>ENN34272</b>
douille E27	<b>ENN34231</b>	<b>ENN34251</b>	<b>ENN34261</b>	<b>ENN34271</b>
caractéristiques	Couleur base : gris RAL 7032 Puissance maxi. : 75 W - 10/250 V 3 entrées étanches E.V.A. (Easy Valve Access) Verrine en polycarbonate, socle en tôle, bas en polyester			

## Prises de communication RJ45

<b>en saillie</b> <b>IP 55, IK 08</b> 72 x 72 x 59 mm	
	Cat. 5, UTP non blindée   Cat. 5, FTP blindée   Cat. 6, FTP blindée
gris RAL 7035 / 7036	<b>ENN36050</b>   <b>ENN36051</b>   <b>ENN36055</b>

## Cadres pour appareillage 45x45

<b>composable en saillie</b> <b>IP 55, IK 07</b> à compléter avec boîte en saillie ▶ page C68	
couleur capot	transparent   fumé   gris opaque
gris RAL 7035 / 7036	<b>ENN35004</b>   <b>ENN35005</b>   <b>ENN35006</b>
	voir appareillage 45x45 Altira ▶ page C42