

Mureva Flex GT

Conduits flexibles

		Polypropylène (PP) sans halogène conduits flexibles ICA 3343 GTHF					
Caractéristiques communes		<ul style="list-style-type: none"> ● résistant à la compression de 750 N ● température d'utilisation : -25...+105 °C ● conforme à la norme IEC 61034 sur les dégagements de fumées ● non propagateur de flamme ● pour les gaines techniques et cloisons des bâtiments à forte concentration humaine : centres commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôpitaux, cinémas,... 					
	ø (mm)						
	extérieur	16	20	25	32	40	50
	intérieur	x	x	x	x	x	x
	section (mm ²)	x	x	x	x	x	x
Gainés annelées cannelées							
	noir	IMT49003	IMT49004	IMT49005	IMT49006	IMT49007	IMT49008
	longueur	50 m	50 m	50 m	25 m	25 m	25 m
Manchons							
	noir	IMT49009	IMT49010	IMT49011	IMT49012	-	-
	quantité par emballage	100	100	50	25	-	-
	dimensions (mm)	ø20 x 52	ø22 x 56	ø29 x 55	ø37 x 62	-	-
Manchons sandwich pour la jonction de 2 gainés ou la réparation d'une gaine endommagée							
	gris	IMT10102 (1)	-	-	-	-	-
	vert	-	IMT10101 (1)	-	-	-	-
	quantité par emballage	100	100	-	-	-	-
	dimensions (mm)	ø21 x 60	ø25 x 60	-	-	-	-

(1) Début de commercialisation 1^{er} trimestre 2014 →