

Goulottes PVC OptiLine 45 à clipsage direct

Goulottes PVC à clipsage direct des mécanismes à format 45 x 45 mm (Altira...)

- Blanc RAL 9010
- Goulottes + couvercles de longueur 2 m



			75 x 55 mm		95 x 55 mm		140 x 55 mm		165 x 55 mm		185 x 55 mm		
		nombre de compartiment	1	1	2 (1)		2 (2)		2 (2)		3		
capacité de câblage en mm ² (taux de remplissage à 50 %)	sans appareillage	câbles courant fort ø12 mm (3 x 2,5 mm ²)	10	13	8	8	11	9	8	6	8		
		câbles courant faible FTP (ø7 mm)	22	28	20	20	27	21	20	14	20		
	avec prises Altira	câbles courant fort ø12 mm (3 x 2,5 mm ²)	6	8	5	4	8	5	5	2	3		
		câbles courant faible FTP (ø7 mm)	12	17	15	11	20	13	16	6	10		

(1) Compartiment identiques.
 (2) Compartiment inférieur à grande capacité pour câble réseaux.

Appareillages Altira ► page C38

Goulottes PVC

goulottes + couvercles (1)		angles intérieurs	angles extérieurs	angles plats à 90°	tés de dérivation			embouts	joint de traversée de paroi	joint de fond	
<ul style="list-style-type: none"> ● goulottes et couvercles livrés ensemble dans des compartiments séparés d'un même carton ● fond de goulotte perforé tous les 25 cm ● passage des câbles d'un compartiment à l'autre par trous prédécoupés tous les 25 cm ● film de protection sur goulotte et couvercle ● matériau : PVC sans plomb et sans cadmium 		<ul style="list-style-type: none"> ● de 80° à 100° ● PC/ABS 	<ul style="list-style-type: none"> ● de 75° à 135° ● PC/ABS 	<ul style="list-style-type: none"> ● fond + couvercle ● jonction en L d'une goulotte verticale sur une goulotte horizontale de même dimension ● matériau : PC/ABS 	<ul style="list-style-type: none"> ● fond + couvercle ● dérivation en T ● matériau : PC/ABS 			<ul style="list-style-type: none"> ● équipés de griffes anti-arrachement ● vissage possible pour plus de sécurité ● matériau : PC/ABS 	<ul style="list-style-type: none"> ● masque le jour entre goulotte et mur, ou goulotte et plafond ● matériau : PC/ABS 	<ul style="list-style-type: none"> ● kit composé d'un joint et de deux éclisses pour masquer le jour entre deux sections de goulotte ● excellente tenue à l'arrachement ● matériau : PC/ABS 	
section (mm)	emballage	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	2 pièces	1 pièce	1 pièce	
75 x 55	24 m (12 x 2 m)	ISM10100	ISM10101	ISM10102	ISM10103	ISM10107	-	ISM10104	ISM10105	ISM10106	
	24 m (8 x 3 m)	ISM10110									
95 x 55	12 m (6 x 2 m)	ISM10200	ISM10201	ISM10202	ISM10203	ISM10207	ISM10208	ISM10204	ISM10205	ISM10206	
140 x 55	12 m (6 x 2 m)	ISM10300	ISM10301	ISM10302	ISM10303	ISM10207	ISM10208	ISM10308	ISM10304	ISM10305	ISM10306
	12 m (4 x 3 m)	ISM10310									
165 x 55	12 m (6 x 2 m)	ISM10400	ISM10401	ISM10402	ISM10403	ISM10207	ISM10208	ISM10308	ISM10404	ISM10405	ISM10406
185 x 55	8 m (4 x 2 m)	ISM10500	ISM10501	ISM10502	ISM10503	ISM10207	ISM10208	ISM10308	ISM10504	ISM10505	ISM10506

(1) Chaque référence de "goulotte + couvercle" correspond à 1 m linéaire. Il faut donc commander une quantité multiple du colisage.