

Goulottes PVC OptiLine 70 avec support d'appareillage et plaque de finition

Goulottes PVC pour montage d'appareillage avec support et plaque de finition

- Blanc RAL 9010
- Pour l'installation de mécanismes au format 45 x 45 mm (Altira, etc.) ou à entraxe 60 mm (Odace, Ovalis, etc.)

		80 x 55 mm	95 x 55 mm	120 x 55 mm	155 x 55 mm		185 x 55 mm			
nombre de compartiment		1	1	1	2		2			
					bas	haut	bas	haut		
pour appareillage 45 x 45 mm		■	■	■	■	■	■	■		
pour appareillage à entraxe 60 mm		-	■	■	-	-	■	■		
capacité de câblage en mm ² (taux de remplissage à 50 %)	sans appareillage	câbles courant fort ø12 mm (3 x 2,5 mm ²)		9	11	13	8	8	10	10
		câbles courant faible FTP (ø7 mm)		27	32	38	22	22	30	30
	avec prises Altira	câbles courant fort ø12 mm (3 x 2,5 mm ²)		7	8	10	6	6	8	8
		câbles courant faible FTP (ø7 mm)		21	24	29	17	17	24	24

Appareillages Altira ► page C38 Odace ► page C16 Ovalis ► page C28

Goulottes PVC

goulottes + couvercles (1)		angles intérieurs	angles extérieurs	angles plats à 90°	tés de dérivation	embouts	joint de traversée de paroi	joint de fond
<ul style="list-style-type: none"> ● goulottes et couvercles livrés ensemble dans des compartiments séparés d'un même carton ● fond de goulotte perforé tous les 25 cm ● passage des câbles d'un compartiment à l'autre par trous prédécoupés tous les 25 cm ● film de protection sur goulotte et couvercle ● matériau : PVC sans plomb et sans cadmium 		<ul style="list-style-type: none"> ● variables de 80° à 100° 	<ul style="list-style-type: none"> ● variables de 75° à 135° 	<ul style="list-style-type: none"> ● fond + couvercle ● jonction en L d'une goulotte verticale sur une goulotte horizontale de même dimension 	<ul style="list-style-type: none"> ● fond + couvercle ● dérivation en T vers goulotte verticale 80 x 55 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ● équipés de griffes anti-arrachement ● vissage possible pour plus de sécurité 	<ul style="list-style-type: none"> ● masquent le jour entre goulotte et mur, ou goulotte et plafond 	<ul style="list-style-type: none"> ● kit avec joint et deux éclisses ● masquent le jour entre deux sections de goulotte ● excellente tenue à l'arrachement
section (mm)	emballage	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce	2 pièces	1 pièce	1 pièce
80 x 55	12 m (6 x 2 m) ISM11100	ISM11101	ISM11102	ISM11103	-	ISM11104	ISM11105	ISM11106
95 x 55	12 m (6 x 2 m) ISM11200	ISM11201	ISM11202	ISM11203	ISM11107	ISM10204	ISM11205	ISM11206
120 x 55	12 m (6 x 2 m) ISM11300	ISM11301	ISM11302	ISM11303	ISM11107	ISM11304	ISM11305	ISM11306
155 x 55	8 m (4 x 2 m) ISM11400	ISM11401	ISM11402	ISM11403	ISM11107	ISM11404	ISM11405	ISM11406
185 x 55	8 m (4 x 2 m) ISM11500	ISM11501	ISM11502	ISM11503	ISM11107	ISM10504	ISM11505	ISM11506

(1) Chaque référence de "goulotte + couvercle" correspond à 1 m linéaire. Il faut donc commander une quantité multiple du colisage.

Accessoires pour goulottes PVC

emballage	description	références
	10 pièces facilite l'assemblage et le respect de l'alignement entre deux goulottes (PA blanc)	ISM11904
	5 pièces masque le jour éventuel entre deux couvercles de goulotte (PC/ABS blanc RAL 9010)	ISM11903
	5 pièces se clipse en fond de goulotte pour maintenir les câbles durant l'installation, ne gêne pas le clipsage du couvercle (PA bleu)	ISM11901

emballage	description	références
	24 m (24 x 1 m) se clipse en fond de goulotte (PVC blanc RAL 9010)	ISM10902
	24 m (12 x 2 m) obture l'espace entre la goulotte et le sol grâce à sa bavette souple (PVC blanc)	ISM10905
	24 m (12 x 2 m) livré avec un film de protection (PVC blanc RAL 9010)	ISM11900