



+ d'infos :  
● Dimensions  
● Installation

www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-J17**

## Accessoires pour encastrement en dalle béton

emballage	références
<b>boîtes d'encastrement en plastique pour dalle béton</b>	
 1 pièce <ul style="list-style-type: none"> <li>● pour boîte de sol ISM50624 et trappe ISM50520</li> <li>● prédéfonçages pour canalisations de sol largeur 150 mm maximum</li> <li>● H x L x P : 75-95 x 183 x 183 mm</li> </ul>	<b>ISM50320</b>
 1 pièce <ul style="list-style-type: none"> <li>● pour boîtes de sol ISM50636 et ISM50638 et trappe ISM50530</li> <li>● prédéfonçages pour canalisations de sol largeur 200 mm maximum</li> <li>● H x L x P : 75-95 x 183 x 222 mm</li> </ul>	<b>ISM50330</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● composition :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ une boîte plastique avec réglage aux 4 angles de 75 à 95 mm et prédéfonçages pour canalisations de sol et gaines souples de ø 25 mm et 40 mm</li> <li>○ un couvercle de protection en bois anti projection de béton</li> </ul> </li> <li>● matériau : PP</li> <li>● couleur : blanc</li> </ul>	

## Autres accessoires

emballage	références			
<b>boîtes de fond</b>				
 10 pièces pour support d'appareillage des boîtes de sol ISM50624 et ISM50636	<b>ISM50800</b>			
 10 pièces pour support d'appareillage de la boîte de sol ISM50638	<b>ISM50801</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● elles se clipsent par l'arrière du support d'appareillage pour l'obtention d'un indice de protection IP 20</li> <li>● elles sont nécessaires pour l'installation du kit disjoncteur</li> </ul>				
<b>kit pour disjoncteur</b>				
 1 pièce <ul style="list-style-type: none"> <li>● composition : un support disjoncteur à fixer dans une boîte de fond et un capot de protection (couleur fumée)</li> <li>● encombrement : 2 postes</li> <li>● couleur : blanc</li> </ul>	<b>ISM50811</b>			
<b>garnitures pour couvercle de boîtes et trappes de sol</b>				
 1 pièce pour boîte de sol ISM50624 et trappe ISM50520 <table border="0" style="float: right;"> <tr> <td>linoléum</td> <td><b>ISM50807</b></td> </tr> <tr> <td>inox</td> <td><b>ISM50817</b></td> </tr> </table>	linoléum	<b>ISM50807</b>	inox	<b>ISM50817</b>
linoléum	<b>ISM50807</b>			
inox	<b>ISM50817</b>			
 1 pièce pour boîtes de sol ISM50636 et ISM50638 et trappe ISM50530 <table border="0" style="float: right;"> <tr> <td>linoléum</td> <td><b>ISM50808</b></td> </tr> <tr> <td>inox</td> <td><b>ISM50818</b></td> </tr> </table>	linoléum	<b>ISM50808</b>	inox	<b>ISM50818</b>
linoléum	<b>ISM50808</b>			
inox	<b>ISM50818</b>			
pour boîtes de sol 12 postes : nous consulter				
matériau : Linoléum gris ou inox autoadhésif				
<b>supports d'appareillage (pièce de rechange)</b>				
 6 pièces <ul style="list-style-type: none"> <li>● pour boîtes de sol ISM50624 et ISM50636</li> <li>● pour 2 prises simples ou 1 bloc double</li> </ul>	<b>ISM50809</b>			
 4 pièces <ul style="list-style-type: none"> <li>● pour boîte de sol ISM50638</li> <li>● pour 2 x 2 prises simples ou 2 blocs doubles</li> </ul>	<b>ISM50810</b>			
<b>griffes de fixation des boîtes de sol</b>				
 4 pièces <ul style="list-style-type: none"> <li>● pour la prise en sandwich des planchers techniques de 23 à 56 mm</li> <li>● nécessite la dépose des 4 griffes de fixation rapide des boîtes de sol</li> </ul>	<b>ISM50823</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>● pièce de rechange pour clipsage direct des mécanismes au format 45 x 45 mm (Altira ► page C38)</li> <li>● matériau : PC/ABS gris anthracite</li> </ul>				