

# Unica

Commandes sans fil,  
signalisation, accessoires

## Commandes d'éclairage et de volets-roulants sans fil RF

fonction	<b>Combiné</b> poussoir 2 ou 4 boutons Un combiné intègre la fonction d'un récepteur et celle d'un émetteur: ● récepteur : il fait office de va-et-vient en commandant la charge qui lui est raccordée selon les ordres reçus depuis les émetteurs. De plus, ses touches droite de permettent de commander cette même charge, ● émetteur : les touches de gauche peuvent donner un ordre radio à d'autres récepteurs sans fil.			<b>Emetteurs sans fils</b> poussoir 2 ou 4 boutons Permet d'envoyer des ordres par onde radio à un ou plusieurs récepteurs (éclairage ON/OFF, variation, volets-roulants). Support de fixation intégré.	
	<b>Commandes ON/OFF</b>	<b>Variateurs</b>	<b>Commande de volets-roulants</b>	<b>pour Unica Top</b>	<b>pour Unica Class</b>
Alu	MGU3.572.30	MGU3.573.30	MGU3.574.30	MGU86.071.30	MGU88.071.30
Graphite	MGU3.572.12	MGU3.573.12	MGU3.574.12	MGU86.071.12	MGU88.071.12
Blanc	MGU3.572.18	MGU3.573.18	MGU3.574.18	MGU86.071.18	-

Caractéristiques complètes ► page B8

## Commandes sans fil de l'éclairage et des volets-roulants

Changer  
une commande simple  
en va-et-vient



Scénariser  
les ambiances lumineuses



Centraliser  
la commande  
des volets-roulants



Exemples d'installation ► page K36

## Voyants

couleur	<b>orange</b>	<b>rouge</b>	<b>vert</b>	<b>incolor</b>
tension d'utilisation	220 V CA	220 V CA	220 V CA	220 V CA
Alu	MGU3.775.30A	MGU3.775.30R	MGU3.775.30V	MGU3.775.30T
Graphite	MGU3.775.12A	MGU3.775.12R	MGU3.775.12V	MGU3.775.12T
Blanc (1)	MGU3.775.18A	MGU3.775.18R	MGU3.775.18V	MGU3.775.18T
caractéristiques	220 V CA, largeur 1 module			
lampe néon de rechange	MGU0.821			

## Balises de sécurité

référence	<b>MGU3.776.T</b>
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>● couleur : incolore</li> <li>● alimentation : 230 V CA ± 10%, 50 Hz</li> <li>● autonomie : 1 h</li> <li>● temps de charge de la batterie : 24 h</li> <li>● durée de vie de la batterie : 500 cycles</li> <li>● durée de vie de l'ampoule : 400 h</li> <li>● lampe et batterie non remplaçables</li> <li>● luminosité : 45 lux à 25 cm</li> <li>● LED vert d'indication :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ allumé : éclairage sous tension et batterie chargée</li> <li>○ éteint : batterie non chargée</li> </ul> </li> <li>● conforme à la norme EN 60598-2-22</li> <li>● fonctionnement autonome</li> </ul>

(1) Début de commercialisation avril 2013 →

## Ronfleurs et sonnettes

type	<b>ronfleur</b>	<b>sonnette</b>
Alu	MGU3.785.30	MGU3.786.30
Graphite	MGU3.785.12	MGU3.786.12
Blanc (1)	MGU3.785.18	MGU3.786.18
caractéristiques	volume ajustable entre 76 et 80 dB	5 tonalités avec 1 tonalité différente par bouton-poussoir raccordé
tension d'utilisation	230 V CA	230 V CA