

Mini Pragma

Coffrets 4 à 8 modules



+ d'infos :
● Dimensions

Schneider
Electric

www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-H23**

Caractéristiques des coffrets :

- matériau isolant autoextinguible, couleur blanc RAL 9003
- conforme à la norme NF C 61-910
- degré de protection :
 - IP 40 selon NF EN 60529
 - IK 07 selon NF EN 50102
- classe 2 : isolation totale
- tenue au feu et à une chaleur anormale (750 °C) conforme à la réglementation des ERP et des IGH.

Composition :

- 1 fond (avec 2 plaques passe-câbles amovibles) intégrant 1 rail plastique ou une cuve intégrant 1 rail plastique
- 1 face avant rigide
- 1 portillon opaque ou translucide qui peut recevoir une serrure à clé.

| coffret | | en saillie | | | encastré | | |
|---|---|--|------------------|--|--|------------------|--|
| références | portillon opaque blanc | MIP11104 | MIP11106 | MIP11108 | MIP21104 | MIP21106 | MIP21108 |
| | portillon fumé | MIP11104T | MIP11106T | MIP11108T | MIP21104T | MIP21106T | MIP21108T |
| | portillon transparent | MIP12104S | MIP12106S | MIP12108S | MIP22104S | MIP22106S | MIP22108S |
| capacité | en pas de 9 mm | 8 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 |
| | en module de 18 mm | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| courant assigné | | 50 A | 63 A | 63 A | 50 A | 63 A | 63 A |
| dimensions en mm | H | 198 | 198 | 228 | 252 | 252 | 252 |
| | L | 124 | 160 | 196 | 150 | 186 | 222 |
| | P total | 95 | 95 | 102 | 98 | 98 | 98 |
| | P à encastrer | - | - | - | 80 | 80 | 80 |
| | P en saillie | - | - | - | 18 | 18 | 18 |
| accessoires livrés avec chaque coffret | | | | | | | |
| support bornier | | 1 | | | 1 | | |
| bornier de terre | | 1x16 [°] + 2x10 [°] + 1x6 [°] | | 1x16 [°] + 4x10 [°] + 3x6 [°] | 1x16 [°] + 2x10 [°] + 1x6 [°] | | 1x16 [°] + 4x10 [°] + 3x6 [°] |
| obturbateurs à clipser sur la face avant | | lot de 10 | | | | | |
| bouchon isolant à fixer sur les vis de fixation pour obtenir une isolation classe 2 | | lot de 4 | | | - | | |
| repérage | | 1 bande | | | 1 bande | | |
| kit d'encastrement en cloisons creuses | | - | | | 1 kit | | |
| accessoires | | | | | | | |
| kit IP 41 | | MIP99034 | | | MIP99035 | | |
| serrure à clé (livrée avec 2 clés métal) | | MIP99046 | | | MIP99046 | | |
| feuilles support étiquettes autocollantes | | 13275 | | | 13275 | | |
| plaquettes de symboles | courants | 13735 | | | 13735 | | |
| | particuliers | 13736 | | | 13736 | | |
| kit de plombage | | MIP99048 | | | MIP99048 | | |
| pièces de rechange | | | | | | | |
| plaque passe câble amovible (lot de 2) | | MIP99029 | MIP99030 | MIP99031 | - | | |
| kit d'encastrement en cloisons creuses | | - | | | MIP99047 | | |
| lot de 10 obturbateurs fractionnables de 10 pas de 9 mm, blanc RAL 9003 | | 13387 | | | 13387 | | |
| bornier de terre isolé | 3x16 [°] + 12x2,5 [°] | 13409 | | | 13409 | | |
| | 4x16 [°] + 20x2,5 [°] | 13410 | | | 13410 | | |
| bornier de Ph + N (lot de 2) isolé jusqu'à 80 A | 2 x (1x35 [°] + 5x6 [°]) | OPL13411 | | | OPL13411 | | |
| | 2 x (1x35 [°] + 7x6 [°]) | OPL13405 | | | OPL13405 | | |
| support bornier | | MIP99036 | | | MIP99036 | | |