




















Commandes simples				Commande à clé pour volets-roulants						
interrupteurs va-et-vient		poussoir O/F		interrupteur lumineux va-et-vient		interrupteurs 2 pôles		poussoirs 2 pôles		
										
références	<b>MTN313660</b>	<b>MTN313760</b>	<b>MTN314060</b>	<b>MTN322660</b>	<b>MTN318760</b>	<b>MTN318260</b>	<b>MTN318860</b>	<b>MTN318460</b>		
caractéristiques					pour serrure demi-cylindrique normalisée de 40 mm de long (30 + 10).					
● peut recevoir un voyant lumineux					● s'utilise également comme interrupteur simple unipolaire à témoin. ● livré avec voyant lumineux.					
					● protégé contre les projections d'eau : IP 44					
					● protégé contre les projections d'eau : IP 44					



Prise de courant	Obturbateur	Prises télévision et radio	Prises de communication				
							
références	<b>MTN280960</b>	<b>MTN392360</b>	<b>MTN299460</b>	<b>MTN259160</b>	<b>MTN465760</b>	<b>MTN470660</b>	
caractéristiques		● 2 P + T, 16 A, 250 VCA, CEE 7, Feuille de normalisation V ● protection renforcée contre les contacts accidentels. ● bornes à connexion rapide.		● usage multiple par usinage mécanique (perçement, fraisage, etc.). ● livré sans griffes, fixation par vis.		● passage téléalimentation sur sortie TV : max. 24 V CC / 400 mA ● prise d'arrivée large bande pour installations collectives câble/satellite/terrestre en étoile ou en dérivation.	
		TV+FM		TV+FM+SAT		RJ45, Cat.5 UTP	
		● passage téléalimentation sur sortie TV : max. 24 V CC / 400 mA		● passage téléalimentation sur sortie SAT		RJ45, Cat.6 STP	

### Plaques de finition

			
1 poste	2 postes	3 postes	
références	<b>MTN480160</b>	<b>MTN480260</b>	<b>MTN480360</b>
caractéristiques			
● les plaques de finition peuvent servir de gabarit de perçage pour chevilles Ø 6 mm. ● les plaques de finition 2 ou 3 postes peuvent uniquement être utilisés en montage vertical à entraxe de 71 mm. ● livré avec plombs d'obturation des trous de fixation.			

### Voyants lumineux

douille à équiper		douille avec voyant néon intégré	
			
douille	<b>MTN396576</b>	<b>MTN396502</b>	
caractéristiques		● 230 VCA, 0,65 mA ● pour toutes les commandes unipolaires et bipolaires ● pour éclairage et contrôle. ● livré avec un voyant lumineux.	
● douille à baïonnette pour voyant à culot E10 (livré sans voyant) ● pour témoins et repérage lumineux. ● attention ! En cas de TBT, par ex. 8 V, nous préconisons une lampe témoin tubulaire, 24 - 30 V, E 10, longueur max. 25 mm.			
voyants à LED		voyant néon	
			
230 VCA/CC		12/24 V	
Rouge	<b>MTN395120</b>	<b>MTN395131</b>	<b>MTN395100</b>
Jaune	<b>MTN395121</b>	<b>MTN395132</b>	
Vert	<b>MTN395122</b>	<b>MTN395133</b>	
Bleu	<b>MTN395123</b>	<b>MTN395134</b>	
Sable	<b>MTN395124</b>	<b>MTN395135</b>	
● consommation : env. 20 mA		● consommation : env. 0,65 mA ● faible tension de démarrage : mini 120 V ● convient particulièrement aux minuteriers d'escalier et installations à lampes fluorescentes.	

Accessoire d'installation	Pièce de rechange	
		
références	<b>MTN3970-7504</b>	<b>MTN390199</b>
caractéristiques		
● livré avec : ○ vis de fixation pour les mécanismes et les cadres de finition, ● couvercle de protection antiplâtre de couleur verte. ● une jonction en queue d'aronde garantit l'espacement normalisé de 71 mm.		
● permet de boucher les trous de fixation du cadre de finition. ● couleur : argenté mat. ● livré par lot de 8.		