



Modules d'affichage à LED

exemples de composition



| | monochrome | bicolore |
|---|--|---|
| mécanisme | | |
| couleur et références | Blanc MTN587093 Bleu MTN587094 Vert MTN587090 Rouge MTN587091 | Rouge / Vert MTN587092 |
| tension d'alimentation | 120-230 VCA / 60 Hz, 1,6 W ou | 150-230 VCA / 50 Hz, 1,3 W |
| feuilles pré-imprimées en négatif livrées | <ul style="list-style-type: none"> ascenseur avec flèche toilette avec flèche escalier vers le bas avec flèche escalier vers le haut avec flèche "Exit" avec flèche à gauche "Exit" avec flèche à droite | <ul style="list-style-type: none"> picto "sonnette barrée" / picto "femme de chambre" OCCUPE / LIBRE OCCUPE / LIBRE NE PAS DERANGER S.V.P. / FAIRE LA CHAMBRE S.V.P. DO NOT DISTURB / MAKE UP ROOM |
| remarque | les feuilles avec flèche peuvent être inversées pour indiquer la gauche ou la droite | le module d'affichage est commandé à l'aide de l'interrupteur pour volets roulants. Si les deux zones doivent être éclairées en même temps, utiliser un interrupteur double allumage |

+ enjoliveurs M-Plan

| | | |
|--------------|---------------|------------------|
| Brillant | Blanc | MTN587419 |
| | Sable | MTN587444 |
| | Antimicrobien | MTN587425 |
| Mat | Anthracite | MTN587014 |
| | Alu | MTN587060 |
| Artec | | |
| Métal | Acier | MTN585846 |
| Brillant | Sable | MTN585844 |
| | Blanc | MTN585819 |
| | Alu | MTN585860 |

+ plaque de finition ▶ page C49

Commutateur rotatif

exemple de composition



| | mécanisme | interrupteur rotatif 3 positions + arrêt |
|----------------------------|---------------|--|
| référence | | MTN317400 |
| caractéristiques | | 16 A, 250 VCA, pour la commande de ventilateurs de climatisation, chauffage ou hottes de ventilation |
| + enjoliveur M-Plan | | |
| Brillant | Blanc | MTN567219 |
| | Sable | MTN567244 |
| | Antimicrobien | MTN567225 |
| Mat | Anthracite | MTN437314 |
| | Alu | MTN437360 |
| Artec | | |
| Métal | Acier | MTN316946 |
| Brillant | Sable | MTN316944 |
| | Blanc | MTN316919 |
| | Alu | MTN316960 |

+ plaque de finition ▶ page C49

Voyants de balisage

exemple de composition



| | mécanisme | |
|------------------------------------|---------------|--|
| références | | MTN319018 |
| caractéristiques | | livré avec 1 diffuseur rouge |
| | | livré avec 3 diffuseurs (vert, jaune et blanc) |
| | | 250 VCA, max. 3 W Livré avec voyant lumineux à douille E 10 |
| + enjoliveurs M-Plan | | |
| Brillant | Blanc | MTN397619 |
| | Sable | MTN397644 |
| | Antimicrobien | MTN397625 |
| Mat | Anthracite | MTN397814 |
| | Alu | MTN397860 |
| Artec | | |
| Métal | Acier | MTN398046 |
| Brillant | Sable | MTN398044 |
| | Blanc | MTN398019 |
| | Alu | MTN398060 |
| voyant lumineux de rechange | | |
| Métal | Acier | MTN395100 |
| caractéristiques | | lampe néon incolore consommation : environ 0,65 mA |

+ plaque de finition ▶ page C49

Boîtes pour montage en saillie



| | 1 poste | 2 postes |
|----------------------|---|---------------------|
| boîtes M-Plan | | |
| M-Plan | Blanc MTN512119 | MTN512219 |
| Brillant | Sable MTN512144 | MTN512244 |
| | Antimicrobien MTN4014-1425 | MTN4024-1425 |
| Artec | | |
| Artec | Acier MTN513546 | MTN513646 |
| Brillant | Sable MTN513544 | MTN513644 |
| | Blanc MTN513519 | MTN513619 |
| | Alu MTN513560 | MTN513660 |
| caractéristiques | entraxe 71 mm : horizontal ou vertical Profondeur : 35,5 mm Avec entrées de câble défonçables Livrées avec vis de fixation | |