


Relais inverseur pour VMC DSC'clic



fonction de sécurité	asservissement de la chaudière au système d'extraction de l'air vicié dans les logements collectifs chauffés au gaz
référence	15543
largeur en pas de 9 mm	2
circuit de commande	24 V CA, 50 Hz, consommation 0,5 VA
circuit de puissance	calibre 5 A sous 250 V CA (50 Hz), 100 mA mini sous 24 V CA (50 Hz)
test d'absence d'extraction d'air vicié	commutateur linéaire
signalisation d'un défaut d'extraction	voyant rouge en face avant
conformité aux normes	règles interprofessionnelles relatives aux dispositifs de sécurité collective (DSC, COPREC DC/ NF/5 de 1988, modifié en 01.1991) TBTS selon NF C 60-742 (EN 60-742)
raccordement	bornes à cage pour câbles 4 mm ²

Indicateur de consommation CCH'clic



fonction	le CCH'clic est un indicateur de consommation électrique. Il permet d'estimer la consommation d'une partie d'une installation électrique monophasée (chauffage électrique, production de l'eau chaude sanitaire) pour chaque période tarifaire. Il peut être utilisé avec tous les compteurs électroniques et électromécaniques
référence	15469

Toute l'information ► page B64

Détecteurs autonomes avertisseurs de fumée DAAF



Références agréées
► index page 12

sur pile



sur secteur



fonction	les DAAF permettent de détecter rapidement les feux couvants et les feux avec développement de fumée à l'intérieur		
références	MTN547019	MTN547119	MTN547519
alimentation	pile monobloc 9 V alcaline interne au dispositif (IEC 6LR61)	pile monobloc 9 V lithium interne au dispositif (IEC 6LR61)	alimentation secteur 230 VCA (50 Hz) + pile de secours monobloc 9 V alcaline, 550 mAh (IEC 6LR61)
autonomie	1 an	10 ans	5 ans

Toute l'information ► page L25