

Blocs à tube fluorescent



Blocs à tranche à LED



Blocs à tube fluorescent			Blocs à tranche à LED	
T-EVAC	T-EVAC-E	T-EVAC-R	permanent	non permanent
OVA58910	OVA58913	OVA58916	OVA58919	OVA58912
IP 42, IK 07	IP 55, IK 07	IP 66, IK 10	IP 40, IK 07	-
fluorescent			LED longue durée (> 50 000 h)	-
2 LED vertes			-	-
230 V CA - 50 Hz			230 V CA	-
24 h			24 h	-
1 h			1 h	-
3,11 W			2,54 W	1,10 W
45 lm			45 lm selon EN 60598-2-22	-
104,5 x 236 x 80,5	134 x 261 x 97		234 x 290 x 62 (avec écran sans support)	-
classe II			classe II	-
850 °C			850 °C (CEI 60695-2-10)	-
NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, certifié NF AEAS, NF C 71-820, certifiés performance SATI			NF C 71-820	NF C 71-820, NF Environnement
-	-	-	visibilité : 28 m	pictogramme 140 x 244 mm
lot de 3 étiquettes (fuite vers le bas, droite et gauche)	1 étiquette fuite vers le bas 2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque		support pour installation au mur (parallèlement ou perpendiculairement)	-
OVA58975 platine d'encastrement (243 x 113 mm)			OVA50314E kit de suspension	
ALB71895 kit d'accrochage autobloquant (lg 1,12m)			OVA50318E kit de montage en faux plafond (97 x 324 x 85 mm)	
OVA58950	OVA58950		-	
OVA58953	-		-	
-	OVA58952		-	
OVA58954	-		-	
-	OVA58956		-	
OVA58955 (lot de 9)	-		-	
-	-		-	
-	OVA58957 (lot de 9)		-	
OVA58978	-		-	
OVA58979	-		-	
OVA58977	-		-	
OVA58966	OVA58967		-	
OVA58972 (169 x 300 x 118 mm)			-	
OVA50373 (136 x 326 x 101 mm)			-	
-	OVA58998 lot de 20 (10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 66)		-	
OVA58981 tube fluo 4 W (lot de 25)			-	
OVA58983 3,6 V - 1,5 Ah			OVA51014E 4,8 V - 0,6 Ah	OVA51049 2,4 V - 1,5 Ah
OVA58988	-		-	
OVA58987	-		-	