

### Spots à lampe fluocompacte

(lampe fournie)

### Blocs pour lampes à culot E27

(lampe non fournie)

### Blocs à tube fluorescent

(lampe fournie)



OVA58260	OVA58261	OVA58220	OVA58221	OVA58230	OVA58232	OVA58231	OVA58233
IP 20, IK 03		IP 20, IK 08	IP 66, IK 10	IP 42, IK 07		IP 55, IK 07	
fluocompacte 11 W (culot E27)	fluocompacte 23 W (culot E27)	fluocompacte 23 W	fluocompacte 23 W	tube fluorescent 8 W			
230 V CA	230 V CA	230 V CA	230 V CA	48 V CC	230 V CA	48 V CC	230 V CA
17,09 VA (10,37 W)	39,10 VA (23,9 W)	32 VA	32 VA	8 W mesuré à 54 V CC (tension de charge)	16 VA (9,21 W)	8 W mesuré à 54 V CC (tension de charge)	16 VA (9,21 W)
440	720	740 lm	650 lm	380 lm	390 lm	380 lm	390 lm
440	1100	640 lm	590 lm	320 lm	390 lm	320 lm	390 lm
207 x 280 x 95		120 x 280 x 90	129 x 280 x 81	202 x 391 x 73,8			
Classe I		classe I	classe II	classe II			
960 °C		960 °C		850 °C			
certifié NF AEAS, EN 60598-2-22, UTE C 71-802		certifié NF AEAS, EN 60598-2-22, UTE C 71-802		certifié NF AEAS, EN 60598-2-22, UTE C 71-802			
installation en faux-plafond (perçage ø 210 mm)		-		-			
-			2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque	6 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque			



coffret antipanique  
(référence et description  
▶ page L5)



coffret antipanique  
(référence et description  
▶ page L5)



coffret antipanique  
(référence et description  
▶ page L5)

				OVA58976			
				platine d'encastrement (400 x 229 mm)			
				ALB71895			
				kit d'accrochage autobloquant (lg 1,12 m)			
				OVA58968			
				lot de 20 vis antivandales + 1 embout			
					OVA58973		
				grilles de protection IK 10 (271 x 461 x 100 mm)			
				OVA58999			
				lot de 20 vis standard (10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 65)			
				OVA51008E			
				tubes fluo 8 W (lot de 15)			
					OVA58988		
				lot de 4 verrous pour platine d'encastrement			