

Système centralisé

Luminaire antipanique (ambiance)

		Réglettes à tube fluorescent (lampe fournie)							
fonction :									
<ul style="list-style-type: none"> les luminaires antipaniques fournissent un niveau d'éclairage uniforme sur toute la surface d'un local, pour permettre une bonne visibilité et éviter toute panique en cas de défaillance de l'éclairage normal en cas de coupure secteur, une source centralisée garantit leur fonctionnement pendant 1 h ou 6 h en fonction de la source centralisée 									
références		OVA58238	OVA58239	OVA58240	OVA58241	OVA58242	OVA58243	OVA58244	OVA58245
degré de protection		IP 20, IK 03		IP 65, IK 07		IP 20, IK 03		IP 65, IK 07	
mode d'éclairage		fluorescent 18 W	fluorescent 36 W	fluorescent 18 W	fluorescent 36 W	fluorescent 18 W	fluorescent 36 W	fluorescent 18 W	fluorescent 36 W
alimentation		230 V CA				48 V CC			
consommation		18,43 VA (18,18 W)	34,89 VA (33,31 W)	18,43 VA (18,18 W)	34,91 VA (33,31 W)	18 VA (18 W)	36 VA (36 W)	18 VA (18 W)	36 VA (36 W)
flux mode secouru (non permanent)		1160 lm	2570 lm	1120 lm	2530 lm	1100 lm	2500 lm	1100 lm	2500 lm
lumineux alimentation secteur (permanent)		1160 lm	2910 lm	1120 lm	2530 lm	1100 lm	2500 lm	1100 lm	2500 lm
dimensions (H x L x P en mm)		99,5 x 614 x 63	99,5 x 1224 x 63	113 x 670 x 90	113 x 1280 x 90	80 x 650 x 65	80 x 870 x 65	105 x 1080 x 105	105 x 1330 x 105
isolement		Classe I		Classe I		Classe I		Classe I	
tenue au feu		960 °C		850 °C		960 °C		850 °C	
conformité aux normes		certifié NF AEAS, EN 60598-2-22, UTE C 71-802				certifié NF AEAS, EN 60598-2-22, UTE C71-802			
spécificité		-							
accessoire livré		-							
accessoires									
commande de commutation		 coffret antipanique (référence et description ▶ page L5)							
accessoires d'installation		-							
accessoires de finition		-							
pièces de rechange									
vis standard		-							
source lumineuse		OVA58271	OVA58272	OVA58271	OVA58272	OVA58271	OVA58272	OVA58271	OVA58272
pour les platines d'encastrement		-							