




















Blocs autonomes adressables

BAES d'évacuation

BAES	Blocs à LED		
	A-EVAC	A-EVAC-E	A-EVAC-R
fonction : <ul style="list-style-type: none"> les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) sont utilisés pour faciliter l'évacuation des locaux recevant du public, en cas de défaillance du système d'éclairage normal ils permettent la signalisation de l'accès aux issues de secours pour faciliter la circulation et l'évacuation des personnes dans le bâtiment (obstacles, changements de direction) en cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAES pendant 1 h 	   		
références	OVA58310	OVA58311	OVA58312
degré de protection	IP 42, IK 07	IP 55, IK 07	IP 66, IK 10
mode d'éclairage	LEDS (ne nécessitent aucune maintenance)		
lampe témoin	1 LED verte		
alimentation	230 V CA - 50 Hz		
durée de recharge batteries	24 h		
autonomie	1 h		
consommation	1,25 W		
flux lumineux	45 lm		
dimensions (H x L x P en mm)	104,5 x 236 x 80,5		134 x 261 x 97
isolement	classe II		
tenue au feu	850 °C		
conformité aux normes	NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, certifié NF AEAS, NF C 71-820, certifiés performance SATI, NF Environnement		
spécificité	-		
accessoire livré	1 étiquette fuite vers le bas	1 étiquette fuite vers le bas	2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque
accessoires	-		
accessoires d'installation	OVA58975 platine d'encastrement (243 x 113 mm) 		-
	ALB71895 kit d'accrochage autobloquant (lg 1,12 m) 		-
étiquettes autocollantes (lot de 10 identiques)	 h = 17 mm  h = 75 mm  h = 115 mm  h = 75 mm  h = 115 mm	OVA58950 OVA58953 OVA58954 OVA58955 -	OVA58950 - OVA58952 - OVA58956 - OVA58957
étiquettes autocollantes (lot de 9 variées)	 3 x  h = 75 mm  h = 115 mm	OVA58955 -	OVA58957
accessoire d'éclairage par la tranche	 fuite latérale fuite vers le bas à compléter avec autocollant	OVA58978 OVA58979 OVA58977	-
lot de 20 vis antivandales + 1 embout		OVA58966	OVA58967
grilles de protection IK 10		OVA58972 (169 x 300 x 118 mm)	
		OVA50373 (136 x 326 x 101 mm)	-
pièces de rechange	-		
vis standard	-	OVA58998 lot de 20 (10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 66)	
batteries	OVA58333 Ni-Cd - 3,6 V - 1,5 Ah		
			
verrous pour platine d'encastrement (lot de 4)	OVA58988		
			
flasque porte-étiquette pour accessoire d'éclairage par la tranche (pour réf. OVA58977, 978, 979)	OVA58987		
	