

BAES d'évacuation Blocs incandescents			BAEH habitation Blocs à LED		
S-EVAC	S-EVAC-E	S-EVAC-R	S-HAB	S-HAB-E	S-HAB-R
<ul style="list-style-type: none"> les blocs autonomes d'éclairage d'évacuation sont utilisés pour faciliter l'évacuation des locaux recevant du public en cas de défaillance du système d'éclairage normal. Ils permettent la signalisation de l'accès aux issues de secours pour faciliter la circulation et l'évacuation des personnes (obstacles, changements de direction) en cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAES pendant 1 h 			<ul style="list-style-type: none"> les blocs autonomes d'éclairage habitation (BAEH) facilitent l'évacuation dans les parties communes des bâtiments d'habitation collectif, en cas de défaillance de l'éclairage normal en cas de coupure secteur, l'utilisation de batteries d'accumulateurs garantit le fonctionnement des BAEH pendant 5 h 		
OVA58900	OVA58907	OVA58909	OVA58905	OVA58904	OVA58906
IP 42, IK 07	IP 55, IK 07	IP 66, IK 10	IP 42 - IK 07	IP 55 - IK 07	IP 66 - IK 10
incandescent			LED (diode électro-luminescente) ne nécessitent aucune maintenance		
1 LED verte			1 LED verte		
230 V CA - 50 Hz			230 V CA - 50 Hz		
24 h			24 h		
1 h			5 h		
2,18 W			1,53 W		
45 lm			8 lm		
104,5 x 236 x 80,5		134 x 261 x 97	104,5 x 236 x 80,5		134 x 261 x 97
classe II			classe II		
850 °C			850 °C		
NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, certifié NF AEAS			NF EN 60598-2-22, NF C 71-805, certifié NF AEAS		
-		-	-		-
lot de 3 étiquettes (fuite vers le bas, droite et gauche)		1 étiquette fuite vers le bas 2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque	-		2 vis standard pour garantir l'étanchéité de la vasque
OVA58975 platine d'encastrement (243 x 113 mm) 	-		OVA58975 platine d'encastrement (243 x 113 mm) 	-	
ALB71895 kit d'accrochage autobloquant (lg 1,12 m) 	-		ALB71895 kit d'accrochage autobloquant (lg 1,12 m) 	-	
OVA58950	OVA58950		OVA58950	OVA58950	
OVA58953	-		OVA58953	-	
-	OVA58952		-	OVA58952	
OVA58954	-		OVA58954	-	
-	OVA58956		-	OVA58956	
OVA58955	-		OVA58955	-	
-	OVA58957		-	OVA58957	
OVA58978	-		OVA58978	-	
OVA58979	-		OVA58979	-	
OVA58977	-		OVA58977	-	
OVA58966	OVA58967		OVA58966	OVA58967	
OVA58972 (169 x 300 x 118 mm)	-		OVA58972 (169 x 300 x 118 mm)	-	
OVA50373 (136 x 326 x 101 mm)	-		OVA50373 (136 x 326 x 101 mm)	-	
-	OVA58998 lot de 20 (10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 66)		-	OVA58998 lot de 20 (10 pour blocs IP 55, 10 pour blocs IP 66)	
OVA58980 ampoule 4,8 V - culot BA9s - 0,5 A (lot de 100)	-		-		
-	-		-		
OVA58982 Ni-Cd - 4,8 V - 1,7 Ah	-		OVA58993 Ni-Cd - 2,4 V - 1,5 Ah	-	
OVA58988	-		OVA58988	-	
OVA58987	-		OVA58987	-	