

Pratika

RJ45, brochage domestique
Boîtiers pour montage saillie



+ d'infos :
• Dimensions

www.schneider-electric.fr

saisir **RPT-H46**

Boîtiers pour montage en saillie

ouverture pour socle	65 x 85 mm	90 x 100 mm	103 x 225 mm
références	-	-	83919
lisse sans entrée de câble	-	-	-
avec entrées de câbles	PKZ085	PKZ100	83920
degré de protection	IP 67	IP 67	IP 65, IK09
entrées de câble et accessoire	1 M25 percée, à pas de vis, sur une face 2 M25 + 1 M32 à défoncer sur l'autre face		défonçables
accessoires livrés	presse-étoupe et bouchon M25		-

Presse-étoupes



dimensions	références
M20	PKZ020
M25	PKZ025
M32	PKZ032

Brochage domestique IP 65 ou IP 54 IK 09

- conforme aux normes :
 - NF : **NF C 61 303**
 - Schuko : **DIN 49440**.

Socles de prise

pour montage en coffrets ou en boîte saillie
► ci-dessus



PKN51B



PKN61B



81140

degré de protection	IP 54, IK 09	IP 54, IK 09	IP 65, IK 09
dimensions du socle	50 x 50 mm	65 x 85 mm	65 x 85 mm
courant nominal	10/16 A	10/16 A	10/16 A
tension nominale	250 V CA	250 V CA	250 V CA
nombre de pôle connexion	2P+T	2P+T	2P+T
	arrière	latérale	arrière
références	PKN51B	PKN52B	PKN61B
NF	PKN51G	PKN52G	PKN61G
	PKN51N	PKN52N	PKN61N
Schuko	-	-	-
	PKS51B	PKS52B	PKS61B
	-	-	-
	-	-	PKN62B
	-	-	PKN62G
	-	-	PKN62N
	-	-	81140
	-	-	81141
	-	-	-

Pour prises RJ45 IP 65, IK 09

Boîtier étanche

pour montage en coffrets ou en boîte saillie
► ci-dessus



81142 + cœur RJ45 Infra+

degré de protection	IP 65, IK 09	
couleur	gris clair RAL 7035	
dimensions du socle	65 x 85 mm	
nombre de connecteur RJ45 (livré sans cœur)	1	2
références	81142	81143

Nota : les boîtiers étanches pour prise RJ45 sont compatibles avec les cœurs RJ45 Infra+.

Pour faire votre choix, veuillez consulter les revendeurs spécialisés.

Adaptateur brochage industriel > domestique



référence	PKZA204
fonction	permet de brancher une fiche 2P+T domestique sur une prise 2 P+T industriel