

Commandes pour volets-roulants

type	interrupteurs	poussoirs
Blanc RAL9010	ALB45087	ALB45089
Blanc polaire RAL9003	ALB44087 (2)	ALB44089 (2)
Alu	ALB46087	ALB46089
Antimicrobien	ALB47087 (2)	ALB47089 (2)
caractéristiques	commande montée/descente du volet par ordre maintenu	commande montée/descente du volet ou de son automatisme par ordre impulsif
	IP 34, IK 08	

Thermostat

Blanc RAL9010	ALB45120
Blanc polaire RAL9003	ALB44120 (2)
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● alimentation : 230 V CA ● contact NO/NF libre de potentiel ● pouvoir de coupure : <ul style="list-style-type: none"> ○ résistif : 8 A (cos φ = 1), 230 V CA ○ inductif : 8 A (cos φ = 0,6), 230 V CA ○ moteur : 2 A ○ 24 V : 1 A ● utilisation adaptée à la régulation du chauffage et de l'air conditionné ● plage de réglage de 5 à 30 °C ● signalisation : <ul style="list-style-type: none"> ○ LED indique la marche du thermostat ○ affichage : indique la consigne de température ● IP 44, IK 08

Commandes à clé

	interrupteur	poussoir
Blanc RAL9010	ALB45030	ALB45031
Blanc polaire RAL9003	ALB44030 (2)	ALB44031 (2)
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● tension, calibre : 250 V, 10 A ● IP 44, IK 08 ● double contact NO/NF ● 3 positions maintenues avec neutre au centre ● extraction de la clé dans les 3 positions ● type de clé : KN640 	<ul style="list-style-type: none"> ● 3 positions avec rappel au centre ● extraction de la clé au centre ● type de clé : n°601

Buzzer

Blanc RAL9010	ALB45512
Blanc polaire RAL9003	ALB44512 (2)
caractéristiques	24 V CC, 8 et 230 V CA 70 dB à 30 cm +/- 3 dB

Commandes à carte

	va-et-vient	double va-et-vient
Blanc RAL9010	ALB45035	ALB45036
Blanc polaire RAL9003 (1)	ALB44035 (2)	ALB44036 (2)
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● fonction : permettent la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge format carte de crédit ● alimentation : 230 V CA ● 10 A pour charge résistive, 2 A pour moteur ● charges commandées : <ul style="list-style-type: none"> ○ tubes fluorescents à ballast magnétique : 1000 W ○ relayage et VMC : 700 W ○ lampes à incandescence, lampes halogènes TBT 12 V ou 24 V à convertisseur : 500 W ○ lampes halogènes TBT 12 V ou 24 V à transformateur : 1000 W ● IP 20, IK 02 ● montage possible en multiposte uniquement avec entraxe 71 mm 	

Coup de poing arrêts d'urgence

	déverrouillage par clé	tourner 1/4 de tour pour déverrouiller
Jaune et rouge	-	-
Jaune	ALB45032	ALB45033
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ● 250 V, 10 A ● NF + NO ● IP 44, IK 08 ● clé Micromec 032482) 	

Voyants de balisage plat

		2 demi-voyants plats	
	voyant plat	mécanisme avec diffuseur intégré	
		demi-diffuseur	socle
socles et diffuseurs	rouge	ALB45545	ALB45525
	orange	ALB45547	ALB45527
	vert	ALB45546	ALB45526
	incolor	ALB45548	ALB45528
	caractéristiques	à compléter avec 2 lampes	à compléter avec 2 demi diffuseurs et 2 lampes
		IP 44, IK 08	
lampes néon			
	12 V CA/CC	ALB45530	
	24 V CA/CC	ALB45531	
	230 V CA	ALB45532	
	caractéristiques	commander 2 lampes	

(1) Début de commercialisation avril 2012 →
(2) Début de commercialisation juillet 2012 →