








## Variateurs

				
	spécial rénovation	forte puissance	variapush	spécial tubes fluo 1-10 V
Blanc RAL9010	ALB45192	ALB45195	ALB45190	ALB45194
Blanc polaire RAL9003	ALB44192 (3)	ALB44195 (3)	ALB44190 (3)	ALB44194 (3)
Alu	ALB46192	-	ALB46190	ALB46194
Antimicrobien	ALB47192 (3)	-	ALB47190 (3)	-
charges compatibles 	lampe à incandescence ou halogène 230 V AC 40 - 400 W	40 - 1000 W	20 - 350 W	-
	lampe halogène non TBT avec transfo ferromagnétique torique 40 - 400 VA	40 - 1000 VA	20 - 350 VA	-
	lampe halogène TBT avec transfo électronique -	-	20 - 300 VA	-
	lampe fluocompacte spéciale variation selon lampe ▶ page K54	-	selon lampe ▶ page K54	-
	lampe à LED spécial variation selon lampe ▶ page K54	-	selon lampe ▶ page K54	-
	tube fluorescent à ballast 1-10 V -	-	-	400 VA 200 mA
	moteur -	60 à 600 W	-	-
	convecteur -	-	20 - 350 W	-
	ventilateur -	-	20 - 200 W	-
raccordement	2 fils	3 fils	2 fils	4 fils
commandes supplémentaires boutons-poussoirs va-et-vient	-	-	25 maxi	-
degré de protection	IP 44, IK 08	-	-	-
autres caractéristiques	-	montage impossible en clipsage direct 45x45, et en entraxe 57 mm	-	courant maxi de commande : 200 mA

## Interrupteurs temporisés

	
Blanc RAL9010	ALB45139
Blanc polaire RAL9003	ALB44139 (3)
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>● alimentation 230V</li> <li>● raccordement : fils</li> <li>● temporisation de 2 s à 12 min</li> <li>● commande à distance :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ par boutons-poussoirs : 25 maxi</li> <li>○ par boutons-poussoirs lumineux : 5 maxi</li> </ul> </li> <li>● équipé d'une LED indiquant la marche de l'interrupteur</li> <li>● charges compatibles :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ charge résistive, capacitive ou inductive : 1840 W/VA</li> <li>○ ventilateur : 3 A</li> </ul> </li> <li>● relais 8 A - 230 V</li> <li>● IP 44, IK 08</li> </ul>

## Détecteurs de mouvement

		
	toute charge	spécial rénovation
Blanc RAL9010	ALB45113	ALB45112
Blanc polaire RAL9003	ALB44113 (3)	ALB44112 (3)
Alu	ALB46113	ALB46112
charges compatibles 	lampe 230 V AC à incandescence 2300 W	40... 300 W
	lampe halogène 230 V AC 2000 W	40... 300 W
	lampe halogène TBT transfo ferromagnétique (non torique) 1150 VA	-
	lampe halogène TBT transfo électronique 1050 VA	-
	lampe fluocompacte 500 VA	-
	lampe à LED oui	-
	tube fluorescent 2000 VA cos φ ≥ 0,9	-
	convecteur 2300 W	-
	ventilateur 200 VA	40...300 W cos φ ≥ 0,95
raccordement	3 fils	2 fils
angle de détection	180 °	-
distance de détection	présence : 12 - mouvement : 18 m	-
temporisation réglable	de 2 s à 20 mn	-
seuil de luminosité réglable	de 5 à 1 000 lux	-
modes disponibles	manuel (fonctionnement indépendant)	■
	automatique (association avec 5 boutons-poussoirs maxi)	■
	esclave avec 5 autres détecteurs maxi	-
	parallèle (2 maxi pour 1 charge)	■
degré de protection	IP 44, IK 08	-