

Prises de courant standard français 2P+T 16 A - 250 V CA

nombre de poste	1 poste				2 postes		3 postes		détrompeur mécanique
type	Rotoclip orientable 45 ou 90°				fixe à 90°		fixe à 45°		détrompeur mécanique
connexion	rapide traversante				rapide	à vis	rapide traversante		
type	standard	lumineuse	standard	standard	standard	lumineuse	standard	lumineuse	
Blanc RAL9010	ALB45212	ALB45213	ALB45277	ALB45272	ALB45222	ALB45223	ALB45232	ALB45233	-
Blanc polaire RAL9003	ALB44212 (2)	ALB44213 (2)	ALB44277 (1)	ALB44272 (1)	ALB44222 (1)	ALB44223 (2)	ALB44232 (1)	ALB44233 (2)	-
Alu	ALB46212	ALB46213	ALB46277	-	ALB46222	ALB46223	ALB46232	ALB46233	-
Antimicrobien	ALB47212 (2)	-	ALB47277 (2)	-	ALB47222 (2)	-	ALB47232 (2)	-	-
à détrompage visuel	ALB45214	ALB45215	ALB45278	-	ALB45224	ALB45225	ALB45234	ALB45235	-
bleu	ALB4521205	ALB4521305	-	-	ALB4522205	ALB4522305	ALB4523205	ALB4523305	-
vert	ALB4521206	ALB4521306	-	-	ALB4522206	ALB4522306	ALB4523206	ALB4523306	-
jaune	ALB4521210	ALB4521310	-	-	ALB4522210	ALB4522310	ALB4523210	ALB4523310	-
à détrompage mécanique	-	-	-	ALB44271 (1)	-	-	-	-	-
Blanc polaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antimicrobien blanc RAL9003	ALB4721603 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
rouge	ALB45216	ALB45217	-	ALB45271	ALB45226	ALB45227	ALB45236	ALB45237	ALB45290
bleu	ALB4521605	ALB4521705	-	-	ALB4522605	ALB4522705	ALB4523605	ALB4523705	ALB4529005
vert	ALB4521606	ALB4521706	-	-	ALB4522606	ALB4522706	ALB4523606	ALB4523706	ALB4529006
jaune	ALB4521610	ALB4521710	-	-	ALB4522610	ALB4522710	ALB4523610	ALB4523710	ALB4529010
caractéristiques	IP 2x.D, IK 08		IP 2x.D, IK 08		IP 2x.D, IK 02		IP 2x.D, IK 02		sachet de 10
lampe de rechange	-	ALB45538	-	-	-	LED longue vie non remplaçable	-	LED longue vie non remplaçable	-
peigne de connexion (sachet de 10)	-	-	-	-	ALB45291	-	ALB45291	-	-

Sorties de câble

	45 x 45	universelles			
Blanc	ALB45596	S260633 (1)	S260644 (2)	ALB57288	ALB57284
Blanc polaire RAL9003	ALB44596 (1)	-	-	-	-
Alu	ALB46596	-	-	-	-
caractéristiques	20 A 1 serre-câble	16/20 A 1 serre-câble	16/20 A 2 serre-câbles bornier de dérivation (4 bornes)	32 A 1 serre-câble	
	pour câble de ø 6 à 12 mm			pour câble de ø 11 à 19 mm	

Accessoires de transformation

	prise simple > prise lumineuse
Blanc RAL9010	ALB45097
Blanc polaire RAL9003	ALB44097 (1)
à détrompage visuel rouge	ALB45098
à détrompage mécanique rouge	ALB45099
fonction	pour rendre lumineuse une prise de courant standard français

Prises de courant standard allemand

nombre de poste	1 poste			2 postes		3 postes	
Blanc RAL9010	ALB45282	ALB45252	ALB45253	ALB45262	ALB45263		
Blanc polaire RAL9003	ALB44282 (2)	ALB44252 (2)	ALB44253 (2)	ALB44262 (2)	ALB44263 (2)		
Alu	ALB46282	ALB46252	ALB46253	ALB46262	ALB46263		
Antimicrobien	ALB47282 (2)						
à détrompage visuel	ALB45283	ALB45254	ALB45255	ALB45264	ALB45265		
caractéristiques	2P+T 16 A - 250 V CA type fixe à 45° connexion rapide traversante						
	IP 2x.D, IK 08		IP 2x.D, IK 02		IP 2x.D, IK 02		
peigne de connexion (sachet de 10)	-	ALB45291	ALB45291	ALB45291	ALB45291		

Obturateurs

	45 x 45 mm	22,5 x 45 mm
Blanc RAL9010	ALB45570	ALB45571
Blanc polaire RAL9003	ALB44570 (1)	ALB44571 (2)
Alu	ALB46570	ALB46571
Antimicrobien	ALB47570 (2)	ALB47571 (2)
caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> s'installe en lieu et place d'un mécanisme IP 34, IK 08 	

(1) Début de commercialisation avril 2012 →
 (2) Début de commercialisation juillet 2012 →