



- Dimensions
- Raccordement

Commandes	lumineuses simples			lumineuses doubles	Condensateur
					accessoire pour commande lumineuse MTN542895 permet d'augmenter le nombre de boutons-poussoirs installés avec un telerupteur, contacteur ou minuterie (0,33 µF - 230 v)
	mécanisme MTN325600 + enjoliveur M-Plan Blanc MTN433819 + plaque M-Plan Blanc MTN486119			mécanisme MTN316200 + enjoliveur M-Plan Blanc MTN437519 + plaque M-Plan Blanc MTN486119	Symboles pièce de rechange pour enjoliveur simple lumineux
mécanisme	va-et-vient	va-et-vient	poussoir à fermeture	double poussoir à fermeture	
	MTN325600	MTN325601	MTN316101	MTN316200	
	voyant allumé en même temps que la charge. 10 AX, 250 VCA (1)	voyant allumé au repos. 20 A, 250 VCA	voyant allumé au repos. 10 A, 250 VCA	voyant allumé au repos. 10 A, 250 VCA	
	bornes à connexion rapide.			bornes à connexion rapide.	
	livré avec lampe (autres lampes et lampes de rechange voir ci-dessous) simple lumineux			livré avec lampe (lampe de rechange voir ci-dessous) double lumineux	
enjoliveur					
M-Plan	<input type="checkbox"/> Blanc	MTN432819		MTN438519	
Brillant	<input type="checkbox"/> Antimicrobien	MTN432825		MTN438525	
M-Plan	<input type="checkbox"/> Sable	MTN433844		MTN437544	
Mat	<input type="checkbox"/> Blanc (2)	MTN433819		MTN437519	
	<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	MTN433814		MTN437514	
	<input checked="" type="checkbox"/> Alu	MTN433860		MTN437560	
Artec	<input checked="" type="checkbox"/> Acier	MTN411846		MTN413546	
Métal					
Artec	<input type="checkbox"/> Sable	MTN411844		MTN413544	
Brillant	<input type="checkbox"/> Blanc	MTN411819		MTN413519	
	<input checked="" type="checkbox"/> Gris-noir	MTN411869		MTN413569	
	<input checked="" type="checkbox"/> Alu	MTN411860		MTN413560	
livré avec	5 symboles translucides, 1 rouge et 1 transparent vierge, et 3 transparents avec pictogramme (ampoule, cloche, clé) Peut être remplacé par une pastille en accessoire			2 jeux de symboles translucides vierges, 1 rouge et 1 transparent	

(1) AX : valeur donnée pour tous types de charge.

(2) Fin de commercialisation → juillet 2010

Douilles à équiper	complètes		
		simple	double allumage
douilles	douille à équiper	voiant néon intégré	lampe intégrée
références	MTN396576	MTN396502	MTN396176 MTN396276
utilisation	pour tous les mécanismes d'interrupteurs unipolaires et bipolaires		
caractéristiques	attention ! En cas de TBT, par ex. 8 V, nous préconisons une lampe témoin tubulaire, 24 - 30 V, E 10, longueur max. 25 mm.		
usage	témoin ou repérage lumineux		témoin ou repérage lumineux
voiants	lampes culot E10		repérage lumineux
caractéristiques	LED (diode électro luminescente) Consommation : env. 20 mA		lampe néon consommation : env. 0,65 mA convient particulièrement aux minuterie d'escalier et installations à lampes fluo.
	230 VCA	12/24 V	230 VCA
référence	Rouge MTN395120	MTN395131	Incolore MTN395100
	Jaune MTN395121	MTN395132	
	Vert MTN395122	MTN395133	
	Bleu MTN395123	MTN395134	
	Sable MTN395124	MTN395135	