



- Panorama variateurs
- Raccordement

**Commandes tactiles (faible course)**

**interrupteurs, poussoirs**

**minuteries**



mécanisme MTN575897  
 + enjoliveur MPlan Blanc MTN433119  
 + plaque MPlan Verre MTN489103



mécanisme MTN575697  
 + enjoliveur Artec Gris noir MTN573769  
 + plaque Artec Gris noir MTN481169

mécanismes		interrupteur électronique 25-400 W	relais universel 1 000 W/VA max.	poussoir électronique 4-100 VA	interrupteur électronique temporisé, 25-400 W	relais universel 1 000 W/VA max.
référence		<b>MTN575799</b>	<b>MTN575897</b>	<b>MTN574697</b>	<b>MTN575697</b>	<b>MTN575897</b>
type de charge (1)	résistive	■	■ 1000 W/VA maxi		■	■ 1000 W/VA maxi
	inductive		■ 500 VA maxi			■ 500 VA maxi
	capacitive		■ 140 µF maxi			■ 140 µF maxi
caractéristiques			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fonctions au choix :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ poussoir</li> <li>○ interrupteur</li> <li>○ minuterie (5 s à 1 h)</li> </ul> </li> <li>● fusible intégré : 5A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Générateur d'impulsions pour circuits à télérupteurs ou à contacteurs</li> <li>● Courant de commutation : de 10 à 500 mA</li> <li>● Durée d'impulsion : environ 40 ms</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Temporisation entièrement électronique</li> <li>● Plage de temps 5 s à 5 min.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fonctions au choix :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ poussoir</li> <li>○ interrupteur</li> <li>○ minuterie (5 s à 1 h)</li> </ul> </li> <li>● fusible intégré : 5A</li> </ul>
raccordement		2 fils	3 fils (avec neutre)	2 fils	2 fils	3 fils (avec neutre)
commande multiple avec		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ poussoirs à fermeture</li> <li>■ auxiliaire réf. MTN573998</li> <li>■ relais universel réf. MTN575897</li> </ul>	■	■	■	■
enjoliveurs		standard	standard avec récepteur infrarouge			
M-Plan Brillant	<input type="checkbox"/> Blanc	<b>MTN577619</b> Ⓞ	<b>MTN577919</b> Ⓞ			
	<input type="checkbox"/> Antimicrobien	<b>MTN577625</b> Ⓞ	<b>MTN577925</b> Ⓞ			
M-Plan Mat	<input type="checkbox"/> Sable	<b>MTN570144</b>	<b>MTN570344</b>			
	<input type="checkbox"/> Blanc (2)	<b>MTN570119</b>	<b>MTN570319</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Anthracite	<b>MTN570114</b>	<b>MTN570314</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Alu	<b>MTN570160</b>	<b>MTN570360</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Acier	<b>MTN573746</b>	<b>MTN570946</b>			
Artec Métal Brillant	<input type="checkbox"/> Sable	<b>MTN573744</b>	<b>MTN570944</b>			
	<input type="checkbox"/> Blanc	<b>MTN573719</b>	<b>MTN570919</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Gris-noir	<b>MTN573769</b>	<b>MTN570969</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Alu	<b>MTN573760</b>	<b>MTN570960</b>			
spécificité		Commande manuelle avec touche tactile.	Commande manuelle avec touche tactile et télécommande par infrarouge.			

(1) charges résistives : lampes à incandescence et halogène 230 V CA, charges inductives : lampes à halogène TBT avec transformateur ferromagnétique, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique (non compensé) et lampes fluocompactes avec ballast incorporé charge capacitives : lampes à halogène TBT avec transformateur électronique, lampes fluocompactes avec ballast externe électronique et tubes fluorescents avec ballast électronique ou ferromagnétique compensé.  
 (2) Fin de commercialisation → juillet 2010