



Commandes doubles	éclairage	stores / volets roulants
		
mécanisme		
		
référence	MTN576499	
type de charge	Charge capacitive : 230 V CA, max. 140 µF	
puissance de commutation	1000 W/VA pour l'ensemble des deux canaux	
caractéristiques	commande de store / volets-roulants ou double allumage <ul style="list-style-type: none"> ● 230 VCA, 50-60 Hz ● Conducteur neutre : nécessaire. ● Consommation propre : < 1 W ● Section de raccordement : 2 x 2,5 mm² max ● Non compatible avec la commande d'éclairage va-et-vient. 	
électronique de commande		
		
référence	MTN569091	MTN569092
caractéristiques	Pour commander deux sorties. Commande à deux surfaces. Avec LED d'orientation.	Pour commander un entraînement de store/volet roulant. Commande à deux surfaces. Avec LED d'orientation. Verrouillage électrique. Durée d'impulsion : 2 minutes.

Obturbateur	Commande d'éclairage va-et-vient
	
plaque obturatrice vierge personnalisable	
	
référence	MTN569000
caractéristiques	Pour réaliser par exemple des plaques d'identification pour portes. La plaque vierge est fixée sur une boîte d'encastrement de 60 mm.
	référence MTN573998
	caractéristiques auxiliaire à télécommande <ul style="list-style-type: none"> ● Ne pas utiliser comme poste principal. ● Pour commandes d'éclairage simples. ● Conducteur neutre : nécessaire ● Peut être télécommandé (nous consulter).
	électronique de commande
	
référence	MTN569090
caractéristiques	Pour activer ou pour activer/varier l'intensité lumineuse à partir d'une sortie. Commande à surface simple. Avec LED d'orientation. Un bref signal acoustique est émis lorsque le verre de commande est activé.